

MERKMALE

Umgebungstemperatur	-5 ÷ +60 °C
Betriebsmedium	getrocknete gefilterte enthölte Druckluft
Betriebsdruck	Max 10 bar
Anschlüsse	G1/4
Nenndurchfluss	1200 NI/min
Einstellbereich	0,05 ÷ 2 bar
	0,05 ÷ 4 bar
	0,05 ÷ 8 bar
Sensivität	≤ 0,2% (F.S.)
Wiederholbarkeit	≤ 0,5% (F.S.)
gesamter Luft Verbrauch	≤ 3 NI/min (a 7 bar) ≤ 4 NI/min (a 10 bar)
Manometeranschluss	R1/8
Gewicht	310 g Regler
	32 g L-förmige Winkelbefestigung
Gehäuse	Aluminium
Membran	NBR
Ventil	Edelstahl /Messing

(F.S.) = Vollskala



TYPENSCHLÜSSEL

H	Z	R	P	3	0	0	8	G	A
1			2				3		

1 Serie	2 Anschluss	3 Einstellbereich
HZRP30 = Präzisionregler G1/4 (L-förmige Winkelbefestigung serienmäßig)	08G = G1/4	A = 0,05 ÷ 2 bar B = 0,05 ÷ 4 bar C = 0,05 ÷ 8 bar

L-förmige Winkelbefestigung



(serienmäßig)

Manometer HZ9P



Anschluss R1/8
(separat zu bestellen)

Digitaler Druckschalter HZ9N



Anschluss R1/8
(separat zu bestellen)