

CARACTERÍSTICAS

Temperatura	-15 ÷ 80 °C
Fluido	aire comprimido, agua, aceite
Presión de trabajo	130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15)
Cuerpo	latón niquelado
Tuerca	latón niquelado
Juntas	NBR
Campos de aplicación	circuitos neumáticos
Tubos de conexión recomendados	cobre, latón, acero, aluminio, plásticos (con núcleo de refuerzo)

HGO03

Recto macho cónico



	Ø	conexión
HGO030418	4	R1/8
HGO030618	6	R1/8
HGO030818	8	R1/8
HGO030614	6	R1/4
HGO030814	8	R1/4
HGO031014	10	R1/4
HGO030838	8	R3/8
HGO031038	10	R3/8
HGO031238	12	R3/8
HGO031212	12	R1/2
HGO031512	15	R1/2

HGO04

Recto macho cilíndrico



	Ø	conexión
HGO040418	4	G1/8
HGO040618	6	G1/8
HGO040818	8	G1/8
HGO040614	6	G1/4
HGO040814	8	G1/4
HGO041014	10	G1/4
HGO040838	8	G3/8
HGO041038	10	G3/8

HGO09

Codo macho cónico



	Ø	conexión
HGO090418	4	R1/8
HGO090618	6	R1/8
HGO090818	8	R1/8
HGO090614	6	R1/4
HGO090814	8	R1/4
HGO091014	10	R1/4
HGO090838	8	R3/8
HGO091038	10	R3/8
HGO091238	12	R3/8
HGO091212	12	R1/2
HGO091512	15	R1/2

HGO14

T lateral macho



	Ø	conexión
HGO140418	4	R1/8
HGO140618	6	R1/8
HGO140818	8	R1/8
HGO140614	6	R1/4
HGO140814	8	R1/4
HGO141014	10	R1/4
HGO141038	10	R3/8
HGO141238	12	R3/8
HGO141212	12	R1/2

HGO16

T central macho cónico



	Ø	conexión
HGO160418	4	R1/8
HGO160618	6	R1/8
HGO160818	8	R1/8
HGO160614	6	R1/4
HGO160814	8	R1/4
HGO161014	10	R1/4
HGO161038	10	R3/8
HGO161238	12	R3/8
HGO161212	12	R1/2
HGO161512	15	R1/2

HGO19

Recto intermedio



	Ø
HGO190400	4
HGO190600	6
HGO190800	8
HGO191000	10
HGO191200	12
HGO191500	15

HGO20

Codo intermedio



	Ø
HGO200400	4
HGO200600	6
HGO200800	8
HGO201000	10
HGO201200	12

HGO21

T intermedio



	Ø
HGO210400	4
HGO210600	6
HGO210800	8
HGO211000	10
HGO211200	12
HGO211500	15

HGO30

Tuerca



	Ø	rosca	clave
HGO300400	4	8x1	10
HGO300600	6	10x1	12
HGO300800	8	12x1	14
HGO301000	10	16x1	19
HGO301200	12	18x1	22
HGO301500	15	30x1	27

HGO31

Anillo



	Ø
HGO310400	4
HGO310600	6
HGO310800	8
HGO311000	10
HGO311200	12
HGO311500	15

HGO32

Núcleo de refuerzo



	Ø
HGO320600	4
HGO320800	6
HGO321000	8
HGO321200	10
HGO321500	12,5

HGO33

Pasamuros



	Ø
HGO330600	6
HGO330800	8
HGO331000	10
HGO331200	12

HGO40

Anillo simple



	Ø	conexión
HGO400618	6	G1/8
HGO400818	8	G1/8
HGO400614	6	G1/4
HGO400814	8	G1/4

 Perno a utilizar:
 HD42 - HD43 - HD44