

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ +90 °C
Fluido	aire filtrado 50 µm, con o sin lubricación
Sistema de conmutación	obturador
Presión máx.	10 bar
Conexiones	M5, tubo Ø4
Diámetro nominal (mm)	2,5
Caudal nominal (NI/min)	70
Cuerpo válvula	zamak
Juntas	NBR
Corredera	acero niquelado


Pulsador mecánico para montaje en panel

■ Tubo Ø4		■ M5	
	 AI-9500B 3/2 NC AI-9510B 3/2 NO AI-9520B 2/2 NC		 AI-9500BM 3/2 NC AI-9510BM 3/2 NO AI-9520BM 2/2 NC
	 AI-9550B 5/2 AI-9560B 5/3 c.a. AI-9570B 5/3 c.p.		 AI-9550BM 5/2 AI-9560BM 5/3 c.a. AI-9570BM 5/3 c.p.

c.a. = centros abiertos c.p. = centros en presión

Pulsador empotrado	Pulsador saliente	Pulsador de seta 2 posiciones	Selector de palanca corta	Selector de palanca larga	Selector de llave (llave extraíble)
AI-35B10N ■ AI-35B10R ■ AI-35B10V ■	AI-35B11N ■ AI-35B11R ■ AI-35B11V ■	AI-35B13N ■ AI-35B13R ■	AI-35B20 2 posiciones estables AI-35B21 3 posiciones inestables AI-35B22 3 posiciones estables	AI-35B25 2 posiciones estables AI-35B26 3 posiciones inestables AI-35B27 3 posiciones estables	AI-35B30 2 posiciones estables AI-35B31 3 posiciones inestables AI-35B32 3 posiciones estables