

**CARACTERISTIQUES**

Température	-15 ÷ 80 °C
Fluide	air comprimé, eau, lubrifiant
Pression de travail	130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15)
Corps	laiton nickelé
Écrou	laiton nickelé
Joints	NBR
Domaine d'application	circuits pneumatiques
Tuyaux recommandés	cuivre, laiton, acier inox, aluminium, plastique (avec noyau renforçant)

**HGO03**

Droit mâle conique



Ø	connex.
HGO030418	4 R1/8
HGO030618	6 R1/8
HGO030818	8 R1/8
HGO030614	6 R1/4
HGO030814	8 R1/4
HGO031014	10 R1/4
HGO030838	8 R3/8
HGO031038	10 R3/8
HGO031238	12 R3/8
HGO031212	12 R1/2
HGO031512	15 R1/2

**HGO04**

Droit mâle cylindrique



Ø	connex.
HGO040418	4 G1/8
HGO040618	6 G1/8
HGO040818	8 G1/8
HGO040614	6 G1/4
HGO040814	8 G1/4
HGO041014	10 G1/4
HGO040838	8 G3/8
HGO041038	10 G3/8

**HGO09**

Coude mâle conique



Ø	connex.
HGO090418	4 R1/8
HGO090618	6 R1/8
HGO090818	8 R1/8
HGO090614	6 R1/4
HGO090814	8 R1/4
HGO091014	10 R1/4
HGO090838	8 R3/8
HGO091038	10 R3/8
HGO091238	12 R3/8
HGO091212	12 R1/2
HGO091512	15 R1/2

**HGO14**

Té mâle



Ø	connex.
HGO140418	4 R1/8
HGO140618	6 R1/8
HGO140818	8 R1/8
HGO140614	6 R1/4
HGO140814	8 R1/4
HGO141014	10 R1/4
HGO141038	10 R3/8
HGO141238	12 R3/8
HGO141212	12 R1/2

**HGO16**

Té central mâle conique



Ø	connex.	Ø	connex.
HGO160418	4 R1/8	HGO161014	10 R1/4
HGO160618	6 R1/8	HGO161038	10 R3/8
HGO160818	8 R1/8	HGO161238	12 R3/8
HGO160614	6 R1/4	HGO161212	12 R1/2
HGO160814	8 R1/4	HGO161512	15 R1/2

**HGO19**

Droit intermédiaire



Ø	connex.
HGO190400	4
HGO190600	6
HGO190800	8
HGO191000	10
HGO191200	12
HGO191500	15

**HGO20**

Coude intermédiaire



Ø	connex.
HGO200400	4
HGO200600	6
HGO200800	8
HGO201000	10
HGO201200	12

**HGO21**

Té intermédiaire



Ø	connex.
HGO210400	4
HGO210600	6
HGO210800	8
HGO211000	10
HGO211200	12
HGO211500	15

**HGO30**

Écrou



Ø	filetage	clé
HGO300400	4 8x1	10
HGO300600	6 10x1	12
HGO300800	8 12x1	14
HGO301000	10 16x1	19
HGO301200	12 18x1	22
HGO301500	15 30x1	27

**HGO31**

Olive



Ø	connex.
HGO310400	4
HGO310600	6
HGO310800	8
HGO311000	10
HGO311200	12
HGO311500	15

**HGO32**

Noyau renforçant



Ø	connex.
HGO320600	4
HGO320800	6
HGO321000	8
HGO321200	10
HGO321500	12,5

**HGO33**

Traversée de cloison



Ø	connex.
HGO330600	6
HGO330800	8
HGO331000	10
HGO331200	12

**HGO40**

Banjo simple


 Vis à utiliser:  
 HD42 - HD43 - HD44

Ø	connex.
HGO400618	6 G1/8
HGO400818	8 G1/8
HGO400614	6 G1/4
HGO400814	8 G1/4