


Elettropiloti miniaturizzati

- Elettropiloti ad intervento diretto con sistema ad otturatore e guarnizione inferiore ammortizzata.
- Montaggio su sottobase, attacchi filettati sul corpo, interfaccia CNOMO
- Bobina orientabile (360°) separata dalla parte meccanica
- Versioni: 2/2 3/2 - NC NO
- Sottobasi modulari SPEED originali Univer



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione, gas neutri (per altri fluidi contattare uff. tecnico)			
Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C			
Temperatura fluido	Max +95 °C			
Sistema di commutazione	otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate			
Vie/Posizioni	2/2 NC, 3/2 NC 3/2 NO meccanica concepita per mantenere l'ingresso dell'aria sempre dal corpo			
Pressione	2/2NC - 3/2 NC = 0 ÷ 10 3/2 NO = 3 ÷ 10			
Comando	elettrico			
Ritorno	molla meccanica			
Conessioni	su sottobase o con attacchi filettati sul corpo			
	sottobase	G 1/8	G 1/4	CNOMO
Diametro nominale (mm)	2,1 ÷ 2,4	2,1 ÷ 2,4	1,6 ÷ 6	2,1 ÷ 2,4
Portata nominale (NI/min)	92 ÷ 150	100 ÷ 150	95 ÷ 650	92 ÷ 110
Bobina	U2			
Assorbimento	DB 11 W (DC) - 10 VA (AC)			
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Grado di protezione	IP65			


Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIIC T100°C Db



II 3 GD c nA II T5 -10 °C ≤ Ta ≤ 45°C IP65


Legenda comandi manuali standard ed a richiesta


Regolazione a cacciavite




Pulsante




Pressione con utensile

COMANDI MANUALI STANDARD


A CACCIAVITE 2 POSIZIONI


tutti gli elettropiloti NC dove è previsto l'intervento manuale


A PULSANTE SU GHIERA


elettropiloti 3/2 NO

COMANDI MANUALI A RICHIESTA

A CACCIAVITE 1 - 2 POSIZIONI



LETTURA DA AGGIUNGERE INFONDO AL CODICE ELETTROPILOTA

A

ESEMPIO:

AB-0886A

solo elettropiloti CNOMO NC


A PRESSIONE CON UTENSILE

U

ESEMPIO:

AB-0886U

solo elettropiloti CNOMO NC

ELETTROPILOTA AB PER MONTAGGIO SU BASE CNOMO


AB-0681	3/2 NC	-	
AB-0687	3/2 NC		
AB-0722	2/2 NC	-	
AB-0728	2/2 NC		
AB-0685	3/2 NO		

ELETTROPILOTA AB FILETTO G1/8


AB-0751	3/2 NC	-	
AB-0757	3/2 NC		
AB-0765	2/2 NC	-	
AB-0771	2/2 NC		
AB-0755	3/2 NO		

ELETTROPILOTA AB FILETTO G1/4



AB-0822	3/2 NC	-	
AB-0819	3/2 NO		
AB-0824	2/2 NC	-	
AB-0825	2/2 NC	-	
AB-0826	2/2 NC	-	
AB-0827	2/2 NC	-	
AB-0828	2/2 NC	-	
AB-0829	2/2 NC	-	
AB-0830	2/2 NC	-	
AB-0831	2/2 NC	-	
AB-0832	2/2 NC	-	
AB-0833	2/2 NC	-	

Gli elettropiloti sono forniti senza bobina e connettore


ELETTROPILOTA AB PER MONTAGGIO SU BASE CNOMO

AB-0885


3/2 NC


AB-0886

2/2 NC


AB-0888


3/2 NO


SOTTOBASE MODULARE SERIE CNOMO

AB-0900

CNOMO

G 1/8


OPERATORE AB

AB-0600

3/2 NO

AB-0613

3/2 NC

AB-0640

2/2 NC

AB-0643

2/2 NC

GHIERE DI BLOCCAGGIO

AM-5212A

3/2 NC


AM-5212B

2/2 NC


AM-5214A

3/2 NO

BOBINA U2

DB-0501

12 V DC

DB-0502

24 V DC

DB-0507

24V AC - 50/60 Hz

DB-0509

110V AC - 50/60 Hz

DB-0510

230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE DIN 43650

AM-5111

Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9. Orientabile 360° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso

BOBINA U2 - 17 VA PER ELETTROPILOTA G1/4

DB-0607

24V AC - 50/60 Hz - 17 VA

DB-0608

110V AC - 50/60 Hz - 17 VA

DB-0610

220V AC - 50/60 Hz - 17 VA

Gli elettropiloti sono forniti senza bobina e connettore