



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Pressioni

MAX 10 bar (1 MPa)



Temperature

-10 + 70 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	otturatore
PEDALE PNEUMATICO	
Corpo valvola	zama
Leva pedale	alluminio
Corpo e protezione del pedale	materiale plastico con piastra di rinforzo in acciaio
Guarnizioni	mescola antiolio e antiusura
Spola	alluminio
PEDALE ELETTRICO	
Corpo valvola, leva pedale, protezione	materiale plastico dielettrico



Connessioni	G1/8	G1/4
Diametro nominale (mm)	2,3	8
Portata nominale (NI/min)	98	800

Pedale pneumatico G1/4 con protezione

Pedale ritorno a molla	Pedale bistabile	Pedale con sicurezza sul comando
AM-5000	AM-5003	AM-5015
AM-5001	AM-5004	AM-5011
AM-5002	AM-5005	AM-5012
Pedale asservito ritorno molla	Pedale bistabile asservito	Pedale asservito con sicurezza sul comando
AM-5021	AM-5031	AM-5041

Pedale pneumatico G1/4 senza protezione

Pedale ritorno a molla	Pedale bistabile
AM-5000A	AM-5003A
AM-5001A	AM-5004A

Pedale pneumatico G1/8 con protezione

Pedale ritorno a molla	Pedale elettrico
AM-5043	AM-5050
AM-5043B	AM-5051 Senza microinterruttore elettrico
AM-5043C	AM-5052 Con microinterruttore elettrico
AM-5043D	AM-5052 Con doppio microinterruttore elettrico

Su richiesta versione senza protezione