

SERIE G7 - DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI 26 MM - G1/8



Pressioni
Max 10 bar (1 MPa)



Temperature
- 10 °C
+ 45 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	spola
Diametro nominale (mm)	6
Portata nominale (NI/min)	860
Conessioni	G1/8
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Spola	alluminio
Elettropilota/Bobina	serie AA/U1-U3
Assorbimento	3,5 W (DC), 5 VA (AC)
Connettore	AM-5110
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni




Impulso pneumatico

Singolo impulso

Doppio impulso



G-7230



G-7231



G-7233



G-7333



G-7433



G-7533



Impulso elettrico

Singolo impulso

Doppio impulso



G-7290




G-7291



G-7299



G-7399



G-7499



G-7599




La valvola viene fornita con due tappi da montare con sigillante sugli attacchi 2 - 4 non utilizzati
Le elettrovalvole sono fornite senza bobine, connettore e ghiera di bloccaggio

Sottobase multipla G1/8




	Posti
G-7900-02	2
G-7900-03	3
G-7900-04	4
G-7900-05	5
G-7900-06	6
G-7900-07	7



G-7885


Piastra chiusura posto base



AM-5151

Squadretta variante solenoide "H"

	Posti
G-7900-08	8
G-7900-09	9
G-7900-10	10
G-7900-11	11
G-7900-12	12



AM-5152

Squadretta variante solenoide "P"

Attacchi filettati 2 - 4
presenti su entrambi i lati della valvola

