



Pressioni

2 bar (0.2 MPa)
10 bar (1 MPa)



Temperature

-20 °C
+ 80 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Camicia	estruso alluminio anodizzato
Boccole guida steli	acciaio speciale
Aste	acciaio cromato
Guarnizioni tergiaste	poliuretano
Flangia	acciaio



Unità di guida per cilindri serie M, L

J1



Serie	Tipologia	Accessori	Taglia unità di guida	Alesaggio (mm)	Corse standard cilindro (mm)	Caratteristiche
J	1 1	M H	5	5	0 0 5 0	B
J Unità di guida	11 Aste sporgenti con slitta media 12 Aste sporgenti con slitta lunga Su richiesta 10 Aste sporgenti con slitta corta (consigliata fino a 50 mm) 14 Cilindro protetto 16 Fissaggio centrale (cilindro semiesterno) 17 Fissaggio centrale (cilindro protetto) 18 Slitta mobile media (cilindro esterno) 19 Slitta mobile lunga (cilindro esterno)	MH Ø16÷25 microcilindri ISO 6432 ammortizzato LH Ø 32÷100 cilindri ISO 15552	0 = 16 2 = 25 3 = 32 4 = 40 5 = 50 6 = 63 7 = 80 8 = 100	0 = Ø16 2 = Ø25 3 = Ø32 4 = Ø40 5 = Ø50 6 = Ø63 7 = Ø80 8 = Ø100 K = senza cilindro	0025 0300 0050 0320 0075 0400 0080 0450 0100 0500 0125 0600 0150 0700 0160 0800 0175 0900 0200 1000 0250 i microcilindri arrivano fino a corsa 500	B con blocco di stazionamento (solo per J12 - J14 - J16 - J17)

FISSAGGI E ACCESSORI - J1 SERIE M - L

Ø	PIEDINO DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO		PIEDINO DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO		PIASTRA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO		PIASTRA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO		PIASTRA DI FISSAGGIO	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	JF-13016	-	JF-14016	-	JF-42016	-	JF-43016	-	JF-601016
25	-	JF-13025	-	JF-14025	-	JF-42025	-	JF-43025	-	JF-601025
32	-	JF-13032	-	JF-14032	-	JF-42040	-	JF-43040	-	JF-601032
40	-	JF-13040	-	JF-14040	-	JF-42040	-	JF-43040	-	JF-601040
50	-	JF-13050	-	JF-14050	-	JF-42050	-	JF-43050	-	JF-601050
63	-	JF-13063	-	JF-14063	-	JF-42063	-	JF-43063	-	JF-601063
80	-	JF-13080	-	JF-14100	-	JF-42100	-	JF-43100	-	JF-601080
100	-	JF-13100	-	JF-14100	-	JF-42100	-	JF-43100	-	JF-601100

Le unità di guida sono fornite complete di cilindro