

**CHARAKTERYSTYKA**

Temperatura	-15 ÷ 80 °C
Medium	sprężone powietrze, woda, olej
Ciśnienie robocze	130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15)
Korpus	mosiądz niklowany
Nakrętka	mosiądz niklowany
Uszczelnienia	NBR
Aplikacje	instalacje pneumatyczne
Rekomendowane przewody	miedz, mosiądz, stal, aluminium, plastik (ze wzmocnionym rdzeniem)

**HGO03**

Złączka prosta z gw. stożkowym



	Ø przyłącze
HGO030418	4 R1/8
HGO030618	6 R1/8
HGO030818	8 R1/8
HGO030614	6 R1/4
HGO030814	8 R1/4
HGO031014	10 R1/4
HGO030838	8 R3/8
HGO031038	10 R3/8
HGO031238	12 R3/8
HGO031212	12 R1/2
HGO031512	15 R1/2

**HGO04**

Złączka prosta



	Ø przyłącze
HGO040418	4 G1/8
HGO040618	6 G1/8
HGO040818	8 G1/8
HGO040614	6 G1/4
HGO040814	8 G1/4
HGO041014	10 G1/4
HGO040838	8 G3/8
HGO041038	10 G3/8

**HGO09**

Kolanko z gw. stożkowym



	Ø przyłącze
HGO090418	4 R1/8
HGO090618	6 R1/8
HGO090818	8 R1/8
HGO090614	6 R1/4
HGO090814	8 R1/4
HGO091014	10 R1/4
HGO090838	8 R3/8
HGO091038	10 R3/8
HGO091238	12 R3/8
HGO091212	12 R1/2
HGO091512	15 R1/2

**HGO14**

Złączka T boczna



	Ø przyłącze
HGO140418	4 R1/8
HGO140618	6 R1/8
HGO140818	8 R1/8
HGO140614	6 R1/4
HGO140814	8 R1/4
HGO141014	10 R1/4
HGO141038	10 R3/8
HGO141238	12 R3/8
HGO141212	12 R1/2

**HGO16**

Trójnik T z gw. zew.



	Ø przyłącze	Ø przyłącze	
HGO160418	4 R1/8	HGO161014	10 R1/4
HGO160618	6 R1/8	HGO161038	10 R3/8
HGO160818	8 R1/8	HGO161238	12 R3/8
HGO160614	6 R1/4	HGO161212	12 R1/2
HGO160814	8 R1/4	HGO161512	15 R1/2

**HGO19**

Przelotka



	Ø
HGO190400	4
HGO190600	6
HGO190800	8
HGO191000	10
HGO191200	12
HGO191500	15

**HGO20**

Kolanko



	Ø
HGO200400	4
HGO200600	6
HGO200800	8
HGO201000	10
HGO201200	12

**HGO21**

Trójnik T



	Ø
HGO210400	4
HGO210600	6
HGO210800	8
HGO211000	10
HGO211200	12
HGO211500	15

**HGO30**

Nakrętka



	Ø gwint	klucz
HGO300400	4 8x1	10
HGO300600	6 10x1	12
HGO300800	8 12x1	14
HGO301000	10 16x1	19
HGO301200	12 18x1	22
HGO301500	15 30x1	27

**HGO31**

Pierścień zacinający



	Ø
HGO310400	4
HGO310600	6
HGO310800	8
HGO311000	10
HGO311200	12
HGO311500	15

**HGO32**

Rdzeń wzmacniający



	Ø
HGO320600	4
HGO320800	6
HGO321000	8
HGO321200	10
HGO321500	12,5

**HGO33**

Przelotka grodziowa



	Ø
HGO330600	6
HGO330800	8
HGO331000	10
HGO331200	12

**HGO40**

Złączka pojedyncza typ Banjo



	Ø przyłącze
HGO400618	6 G1/8
HGO400818	8 G1/8
HGO400614	6 G1/4
HGO400814	8 G1/4

 Pasujące śruby:  
 HD42 - HD43 - HD44