CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	Max +50 °C						
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone - próżnia						
Konstrukcja	suwakowa z doszczelnieniem krawędziowym						
Próżnia Max	759,5 mm Hg						
Przyłącze	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1 1/2**
Średnica nominalna (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Korpus zaworu	znal (G1/8 ÷ G1), aluminium (G1 1/2)						
Uszczelnienia	suwak stożkowy z poliuretanu i membrana Elastopal[(a)], suwak z silikonu[(b)]						
Suwak	aluminium (G1/8 ÷ G3/8), stal + plastik (G1/2 ÷ G1 1/2)						

	G1/8	**G1/4 ÷ G1 1/2**
Elektropilot	U1	U2
Cewka	DA	DB
Pobór mocy	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)	11 W (DC) - 10 VA (AC)
Złącze	AM-5110	AM-5111
Napięcie	12 VDC - 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 230 VAC	
Przesterowanie ręczne	bistabilne pod śrubokręt	

(a) = Zawór próżniowy sterowany sygnałem pneumatycznym
(b) = Zawór próżniowy z pilotem sterowanym podciśnieniem

Elektrozawór 3/2 próżniowy z zewnętrznym zasilaniem pilota **G1/8 ÷ G3/8**



3/2 NC
AG-3001 G1/8



3/2 NO
AG-3002 G1/8



3/2 NC
AG-3009 G1/4
AG-3011 G3/8



3/2 NO
AG-3010 G1/4
AG-3012 G3/8

Elektrozawór 3/2 próżniowy z zewnętrznym zasilaniem pilota **G1/2 ÷ G1 1/2**



3/2 NC
AG-3020 G1/2
AG-3040 G3/4
AG-3050 G1



3/2 NO
AG-3021 G1/2
AG-3041 G3/4
AG-3051 G1



3/2 NC
AG-3062 G1 1/2



3/2 NO
AG-3063 G1 1/2

Zawór 3/2 próżniowy sterowany sygnałem pneumatycznym **G1/8 ÷ G3/8**



3/2 NC
AG-3071 G1/8



3/2 NO
AG-3072 G1/8



3/2 NC
AG-3073 G1/4
AG-3075 G3/8



3/2 NO
AG-3074 G1/4
AG-3076 G3/8

Na zapytanie wersja 2/2 NC-NO
Elektrozawory są dostarczane bez cewki, wtyczki i nakrętki blokującej
Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

Zaznaczone do modyfikacji

Zawór 3/2 próżniowy sterowany sygnałem pneumatycznym **G1/2 ÷ G1 1/2**

3/2 NC
AG-3081 G1/2
AG-3091 G3/4
AG-3100 G1



3/2 NO
AG-3082 G1/2
AG-3092 G3/4
AG-3101 G1



3/2 NC
AG-3110 G1 1/2



3/2 NO
AG-3111 G1 1/2

Elektrozawory 3/2 próżniowe z pilotem sterowanym próżnią **G1/4 ÷ G1 1/2**



3/2 NC
AG-3210 G1/4
AG-3214 G3/8



3/2 NO
AG-3211 G1/4
AG-3215 G3/8



3/2 NC
AG-3222 G1/2
AG-3232 G3/4
AG-3242 G1



3/2 NO
AG-3223 G1/2
AG-3233 G3/4
AG-3243 G1



3/2 NC
AG-3256 G1 1/2



3/2 NO
AG-3257 G1 1/2

Elektrozawór 2/2 - 3/2 bezpośredniego działania **G1/4 - G1/2**



3/2 NC[(a)]
AG-3310 G1/4 Ø 3 mm
AG-3311 G1/4 Ø 4 mm
AG-3312 G1/4 Ø 5 mm
AG-3313 G1/4 Ø 6 mm



2/2 NC
AG-3300 G1/4 Ø 3 mm
AG-3301 G1/4 Ø 4 mm
AG-3302 G1/4 Ø 5 mm
AG-3303 G1/4 Ø 6 mm

(a) = wydechowy stały
Ø 3 mm



3/2 NC[(a)]
AG-3330 G1/2 Ø 8 mm
AG-3331 G1/2 Ø 10 mm
AG-3332 G1/2 Ø 11 mm



2/2 NC
AG-3320 G1/2 Ø 8 mm
AG-3321 G1/2 Ø 10 mm
AG-3322 G1/2 Ø 11 mm

(a) = wydechowy stały
Ø 3 mm

Cewka U2 - 17 VA

DB-0607 24V AC - 50/60 Hz
DB-0608 110V AC - 50/60 Hz
DB-0610 220V AC - 50/60 Hz

Elektrozawory są dostarczane bez cewki, wtyczki i nakrętki blokującej