

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura | -15 ÷ 80 °C |
| Fluido | ar comprimido, água, óleo |
| Pressão de trabalho | 130 bar (Ø4), 180 bar (Ø6), 150 bar (Ø8), 110 bar (Ø10), 75 bar (Ø12), 70 bar (Ø15) |
| Corpo | latão niquelado |
| Porca | latão niquelado |
| Vedações | NBR |
| Aplicações | circuitos pneumáticos |
| Tubos de conexão aconselhados | cobre, latão, aço, alumínio, plásticos (com bucha de reforço) |

HGO03

Conexão reta macho cônica



| | Ø | conexão |
|-----------|----|---------|
| HGO030418 | 4 | R1/8 |
| HGO030618 | 6 | R1/8 |
| HGO030818 | 8 | R1/8 |
| HGO030614 | 6 | R1/4 |
| HGO030814 | 8 | R1/4 |
| HGO031014 | 10 | R1/4 |
| HGO030838 | 8 | R3/8 |
| HGO031038 | 10 | R3/8 |
| HGO031238 | 12 | R3/8 |
| HGO031212 | 12 | R1/2 |
| HGO031512 | 15 | R1/2 |

HGO04

Conexão reta macho cilíndrica



| | Ø | conexão |
|-----------|----|---------|
| HGO040418 | 4 | G1/8 |
| HGO040618 | 6 | G1/8 |
| HGO040818 | 8 | G1/8 |
| HGO040614 | 6 | G1/4 |
| HGO040814 | 8 | G1/4 |
| HGO041014 | 10 | G1/4 |
| HGO040838 | 8 | G3/8 |
| HGO041038 | 10 | G3/8 |

HGO09

Conexão em L macho



| | Ø | conexão |
|-----------|----|---------|
| HGO090418 | 4 | R1/8 |
| HGO090618 | 6 | R1/8 |
| HGO090818 | 8 | R1/8 |
| HGO090614 | 6 | R1/4 |
| HGO090814 | 8 | R1/4 |
| HGO091014 | 10 | R1/4 |
| HGO090838 | 8 | R3/8 |
| HGO091038 | 10 | R3/8 |
| HGO091238 | 12 | R3/8 |
| HGO091212 | 12 | R1/2 |
| HGO091512 | 15 | R1/2 |

HGO14

T lateral macho



| | Ø | conexão |
|-----------|----|---------|
| HGO140418 | 4 | R1/8 |
| HGO140618 | 6 | R1/8 |
| HGO140818 | 8 | R1/8 |
| HGO140614 | 6 | R1/4 |
| HGO140814 | 8 | R1/4 |
| HGO141014 | 10 | R1/4 |
| HGO141038 | 10 | R3/8 |
| HGO141238 | 12 | R3/8 |
| HGO141212 | 12 | R1/2 |

HGO16

T central macho cônico



| | Ø | conexão | Ø | conexão | |
|-----------|---|---------|-----------|---------|------|
| HGO160418 | 4 | R1/8 | HGO161014 | 10 | R1/4 |
| HGO160618 | 6 | R1/8 | HGO161038 | 10 | R3/8 |
| HGO160818 | 8 | R1/8 | HGO161238 | 12 | R3/8 |
| HGO160614 | 6 | R1/4 | HGO161212 | 12 | R1/2 |
| HGO160814 | 8 | R1/4 | HGO161512 | 15 | R1/2 |

HGO19

Conexão reta intermediária



| | Ø |
|-----------|----|
| HGO190400 | 4 |
| HGO190600 | 6 |
| HGO190800 | 8 |
| HGO191000 | 10 |
| HGO191200 | 12 |
| HGO191500 | 15 |

HGO20


Conexão em L



| | Ø |
|-----------|----|
| HGO200400 | 4 |
| HGO200600 | 6 |
| HGO200800 | 8 |
| HGO201000 | 10 |
| HGO201200 | 12 |

HGO21

Conexão em T



| | Ø |
|-----------|----|
| HGO210400 | 4 |
| HGO210600 | 6 |
| HGO210800 | 8 |
| HGO211000 | 10 |
| HGO211200 | 12 |
| HGO211500 | 15 |

HGO30

Porca



| | Ø | rosca | ch. |
|-----------|----|-------|-----|
| HGO300400 | 4 | 8x1 | 10 |
| HGO300600 | 6 | 10x1 | 12 |
| HGO300800 | 8 | 12x1 | 14 |
| HGO301000 | 10 | 16x1 | 19 |
| HGO301200 | 12 | 18x1 | 22 |
| HGO301500 | 15 | 30x1 | 27 |

HGO31

Bucha



| | Ø |
|-----------|----|
| HGO310400 | 4 |
| HGO310600 | 6 |
| HGO310800 | 8 |
| HGO311000 | 10 |
| HGO311200 | 12 |
| HGO311500 | 15 |

HGO32

Bucha de reforço



| | Ø |
|-----------|------|
| HGO320600 | 4 |
| HGO320800 | 6 |
| HGO321000 | 8 |
| HGO321200 | 10 |
| HGO321500 | 12,5 |

HGO33

Conexão para painel



| | Ø |
|-----------|----|
| HGO330600 | 6 |
| HGO330800 | 8 |
| HGO331000 | 10 |
| HGO331200 | 12 |

HGO40

Anel simples



| | Ø | conexão |
|-----------|---|---------|
| HGO400618 | 6 | G1/8 |
| HGO400818 | 8 | G1/8 |
| HGO400614 | 6 | G1/4 |
| HGO400814 | 8 | G1/4 |

 Haste para utilizar:
 HD42 - HD43 - HD44