

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-5 ÷ +60 °C
Fluido	ar filtrado, com ou sem lubrificação
Pressão de trabalho	1 ÷ 10 bar
Corpo	alumínio
Barras	aço cromado (JLES), aço temperado (JLEV)
Pistão	alumínio
Haste	C40 aço cromado
Rolamentos guia haste	Bucha deslizante (JLES), Bucha de esferas (JLEV)
Juntas pistão	poliuretano
Protetor	poliuretano
Magnete	de série
Flange	aço



CHAVE DE CODIFICAÇÃO

J	L	E	S	0	1	2	0	0	3	0	
1	2	3	4	5							

1 Série

JLE = Cilindros compactos guiados Ø 12 ÷ 63 mm

2 Rolamento guia haste

S = Bucha deslizante
V = Bucha de esferas

3 Diâmetro (mm)

012 = Ø12 032 = Ø32
016 = Ø16 040 = Ø40
020 = Ø20 050 = Ø50
025 = Ø25 063 = Ø63

4 Curso (mm)

0010 = 10 0075 = 75
0020 = 20 0100 = 100
0025 = 25 0125 = 125
0030 = 30 0150 = 150
0040 = 40 0175 = 175
0050 = 50 0200 = 200

	Padrão curso (mm)*											
Ø	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200
12												
16												
20												
25												
32												
40												
50												
63												

5 Variação ATEX

X = Atex (a pedido)

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX





Esquema de fixação

■ Fixação superior

■ Fixação inferior

■ Fixação traseira

■ Fixação com fenda em T



Sensor magnético DF-T

ELETROMECAÂNICO
DF-T200L03
DF-T200M08


ELETRÔNICO (PNP)
DF-T700L03
DF-T700M08

ADAPTADOR
DF-R002 (Ø12 mm)
DF-R003 (Ø16 ÷ 63 mm)



Versão a pedido

■ Com bucha limpa-haste metálico



Versões especiais sob consulta: raspador metálico, amortecimento pneumático, alta temperatura (+120°)