

MERKMALE

Umgebungstemperatur	-10 ÷ +90 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Schaltssystem	Sitzsystem
Max. Druck	10 bar
Anschlüsse	M5, Schlauch Ø4
Nenn Durchmesser (mm)	2,5
Nenn durchfluss (NI/min)	70
Ventilgehäuse	Zamak
Dichtungen	NBR
Schieber	Stahl vernickelt



Mechanische Betätigung - Schalttafeleinbau

■ Schlauch Ø4		■ M5			
		AI-9500B 3/2 NC			AI-9500BM 3/2 NC
		AI-9510B 3/2 NO			AI-9510BM 3/2 NO
		AI-9520B 2/2 NC			AI-9520BM 2/2 NC
		AI-9550B 5/2			AI-9550BM 5/2
		AI-9560B 5/3 M.o.			AI-9560BM 5/3 M.o.
		AI-9570B 5/3 M.D.			AI-9570BM 5/3 M.D.

M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung unter Druck

Versenkter Druckknopf	Nasenknopf	Pilzdruckknopf 2 Stellungen	Wahlschalter, kurzer Hebel	Wahlschalter, langer Hebel	Schlüsselwahlschalter (abnehmbarer Schlüssel)
AI-35B10N ■ AI-35B10R ■ AI-35B10V ■	AI-35B11N ■ AI-35B11R ■ AI-35B11V ■	AI-35B13N ■ AI-35B13R ■	AI-35B20 2 stabile Stellungen AI-35B21 3 gelöste Stellungen AI-35B22 3 stabile Stellungen	AI-35B25 2 stabile Stellungen AI-35B26 3 gelöste Stellungen AI-35B27 3 stabile Stellungen	AI-35B30 2 stabile Stellungen AI-35B31 3 gelöste Stellungen AI-35B32 3 stabile Stellungen