

DF-T



Verlängerungskabel

DHF-033M08 = 3 m M08 (max 60 V)

DHF-053M08 = 5 m M08 (max 60 V)

Zylinder serie

DF-T:

JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLE (Ø12), YR3

DF-T + DF-R002:

JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)

DF-T + DF-R003:


JLE (Ø16÷63)

Typ	ELEKTROMECHANISCH		ELEKTRONISCH	
	REED		PNP	
Artikelnr.	DF-T200L03	DF-T200M08	DF-T700L03	DF-T700M08
Nennspannung (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC
Max. Schaltstrom (mA)	100	100	200	200
Max. Schaltleistung (W/V)	10	10	6	6
Umgebungstemperatur (°C)	-10 ÷ +70			
Max. Stromabfall (V AC/DC)	2,5	2,5	1	1
Kabelanzahl und-querschnitt (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)
Kabellänge (mm)	3000	300	3000	300
Kontakt	NO	NO	NO	NO
Max. Ansprechzeit (ms)	1	1	1	1
Zustandsanzeiger (LED)	rot	rot	grün	grün
Stromkreis	A	-	C	-
Schutzart (NEMA 6)	IP67			
Min. Magnetfeld (G)	30	30	50	50


Stromkreis

Ausführung mit Kabel

A AC/DC 2 Drähte NO




C DC 3 Drähte PNP NO




BRN = Braun
BLK = Schwarz
BLU = Blau

Ausführung mit Stecker

A AC/DC 2 Drähte NO




C DC 3 Drähte PNP NO



PIN 1 = Braun
PIN 2 = Weiß
PIN 3 = Blau
PIN 4 = Schwarz

M08 2 Drähte



M12 2 Drähte



M08 3 Drähte



M12 3 Drähte

