


**MERKMALE**

Umgebungstemperatur	-10 ÷ 50 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung, neutrale Gase
Max. Druck	10 bar
Druckregler mit relieving	0,8 ÷ 8 bar
Anschlüsse	G1/4
Manometeranschluss	R1/8
Nenndurchfluss (NI/min)	320 NI/min
Gehäuse	Aluminium
Knopf	Technopolymer
Kapsel	Technopolymer
Feder	Stahl C85
Membran	NBR und Technopolymer



(A) = weitere Regelungsbereiche auf Anfrage  
(B) = Eingangsdruck 6 bar, Ausgangsdruck 5 bar, Δp 1 bar

**TYPENSCHLÜSSEL**

H	Z	R	S	0	8	G	-	
1		2		3				

1 Serie	2 Anschluss	3 Ausführungen
HZRS = Druck-Mikroregler für Luft	08G = G1/4	_ = standard 1 ÷ 8 bar -2 = 0 ÷ 2 bar -4 = 0 ÷ 4 bar -6 = 0 ÷ 6 bar

HZE0Z603	HZE0Z310	HZRS65_
Wandbefestigungsmutter Technopolymer (inklusive)	L-förmige Winkelbefestigung vernickelter Stahl	Regulierfeder Druckregelung HZRS652 0÷2 bar HZRS654 0÷4 bar HZRS656 0÷6 bar

**Sonderausführung:**  
Mikroregler für Hochdruck HZRH08G