

MERKMALE

Umgebungstemperatur	Max 60° C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Betriebsdruck	2 ÷ 10 bar
Anschlüe	G 1/8
Befestigung	mit Klammer
Ausführung	einfachwirkend, vorne Feder
Zylinderköpfe	Technopolymer
Zylinderrohr	Aluminium eloxiert
Kolbenstange	Stahl verzinkt
Kolbendichtungen	NBR
Federn	Stahl



TYPENSCHLÜSSEL

M	P	0	3	5	0	0	7	5	T
1	2	3			4				

1 Serie	2 Durchmesser (mm)	3 Hub (mm)	4 Variante
MP = Klemmzylinder	035 = Ø35 040 = Ø40 (auf Anfrage)	0075 = 75 0115 = 115 Weitere Hub auf Anfrage	A = Oranger Puffer N = Schwarzer Puffer T = Transparenter Puffer _ = ohne Puffer

ZUBEHÖR

Ø	Oranger Puffer	Schwarzer Puffer	Transparenter Puffer	kurze Klammer	lange Klammer
35 40	 MPF-300035A	 MPF-300035N	 MPF-300035T	 MPF-310035C	 MPF-310035L