

1

MERKMALE

Umgebungstemperatur	0 ÷ 80 °C (minus 20°C mit trockener Luft)
Betriebsmedium	Druckluft, gefilterter Luft, nicht geschmierte Luft
Betriebsdruck	1 ÷ 10 bar
Zylinderköpfe	Edelstahl AISI 304
Zylinderrohr	Edelstahl AISI 304
Kolben	Aluminium
Führungsschlitten	PBT+PTFE
Kolbenstange	Edelstahl AISI 316
Kolbendichtungen	Polyurethan
Kolbenstangen-Führungsbuchse	Gesinterte Bronze
Pufferdichtungen	Neopren



TYPENSCHLÜSSEL

P	M	3	0	0	0	3	2	0	0	5	0	M
1	2	3	4	5	6							

1 Serie	2 Typ	3 Ausführung	4 Durchmesser (mm)
PM = Edelstahl Zylinder Ø 32 ÷ 63 mm	3 = Kolbenstange	00 = D.W. Standardversion 01 = D.W. durchgehende Kolbenstange D.W. = doppelwirkend	032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63

5 Hub (mm)	6 Magnet
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Magnetausführung serienmäßig

Auf Anfrage: Ausführung mit Dichtungen für hohe Temperatur (Max 120°C)

BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

Ø	Gabelgelenk mit Bolzen	Gelenkkopf selbstschmierend	Fußbefestigung (MS3)	Hinterer Schwenkflansch	Bolzen (MF8)	Gegenmutter für Kolbenstange	Zwinge für Zylinderköpfe	Halterung und Adapter DF	Sensor DF
32	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13032I	MF-21032I	MF-18032I	KF-16032I	MF-20032I	DH-P025032DFI	DF-P700L06
40	KF-15040PI	KF-17040I	MF-13040I	MF-21040I	MF-18040I	KF-16040I	MF-20040I	DH-P040DFI	
50	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13050I	MF-21050I	MF-18050I	KF-16050I	MF-20050I	DH-P050DFI	
63	KF-15063PI	KF-17063I	MF-13063I	MF-21063I	MF-18063I	KF-16063I	MF-20063I	DH-P063DFI	