


MERKMALE

Umgebungstemperatur	-20 ÷ 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Betriebsdruck	1,5 ÷ 10 bar
Zylinderköpfe	Aluminium
Zylinderrohr	Aluminium
Kolben	Aluminium
Führungsschlitten	Technopolymer
Kolbenstange	Edelstahl
Kolbendichtung	NBR
Kolbenstangen-Führungsbuchse	serienmäßig
Abstreifer	Polyurethan
Pufferdichtungen	NBR (serienmäßig)
Weitere Ausführungen lieferbar	Tandem, Zweistellungszyylinder, Mehrstellungszyylinder



TYPENSCHLÜSSEL

W	1	0	0	0	3	2	0	0	5	0			
1	2	3	4	5	6	7	8						


1 Serie	2 Typ	3 Ausführung	4 Durchmesser (mm)
W = Kurzhubzylinder Ø 12÷100 mm	1 = Kolbenstange aus Edelstahl 7 = Kolbenstange mit Innengewinde aus Edelstahl mit hinterem Schwenkflansch, nur bei Ausführungen 00 - 10 - 60 - 70 (Ø12 ausgenommen)	00 = D.W. Standardversion 01 = D.W. durchgehende Kolbenstange 10 = D.W. verdrehgesicherte Kolbenstange (Ø12 ausgenommen) 11 = D.W. durchgehende verdrehgesicherte Kolbenstange (Ø12 ausgenommen) 31 = D.W. durchgehende hohle Kolbenstange (Ø12-16 ausgenommen) 60 = E.W. Kolbenstange eingefahren 70 = E.W. Kolbenstange ausgefahren	012 = Ø12 016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25 032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63 080 = Ø80 100 = Ø100
		D.W. = doppelwirkend E.W. = einfachwirkend	

5 Hub (mm)	6 Varianten	7 Magnet	8 Variante ATEX
einfachwirkend 0005 - 0010 (Ø12÷25) 0005 - 0010 - 0025 (Ø32÷100) doppelwirkend 0005 - 0010 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040 - 0050 (Ø12-16) 0005 - 0010 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040 - 0050 - 0075 (Ø20÷100)	S = Sicherheitsabstand auf Anfrage (nur bei Ausführungen 10 und 11)	M = Magnetausführung (Ø12 ausgenommen)	X = ATEX Optional für Typ und Ausführungen, Katalog ATEX befragen

BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

Ø	Nippel	Sensor DF und Abdeckband DHF	Kabelklemme für Sensor DF	Sensor DH
12	WF-50012	DF DHF-0020100	DF-001	DH
16	WF-50012			
20	WF-50020			
25	WF-50020			
32	WF-50032			
40	WF-50040			
50	WF-50050			
63	WF-50063			
80	WF-50080			
100	WF-50080			

ROHR-PROFIL



- 1 Nut für versenkten Sensor Serie DF
- 2 Nut für traditionellen Sensor Serie DH

