


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	max. +50 °C						
Fluido	aire filtrado 50 µm, con o sin lubricación						
Sistema de conmutación	obturador						
Presión máx.	10 bar						
Conexiones	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diámetro nominal (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Caudal nominal (NI/min)	580	1100	1500	5400	6500	13500	35000
Cuerpo válvula	zamak (G1/8 ÷ G1), aluminio (G1 1/2)						
Juntas	obturadores cónicos de poliuretano y membrana de Vulkollan						
Corredera	aluminio (G1/8 ÷ G3/8), acero + plástico (G1/2 ÷ G1 1/2)						
	G1/8				G1/4 ÷ G1 1/2		
Electropiloto	U1				U2		
Bobina	DA				DB		
Consumo energético	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)				11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Conector	AM-5110				AM-5111		
Voltaje	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC						
Mando manual	impulso con tornillo 2 posiciones						




Electroválvulas G1/8 ÷ G3/8




3/2 NC
AF-2500 G1/8 U1



3/2 NO
AF-2501 G1/8 U1




3/2 NC
AF-2510 G1/4 U1
AF-2517 G1/4 U2
AF-2520 G3/8 U1
AF-2524 G3/8 U2




3/2 NO
AF-2511 G1/4 U1
AF-2518 G1/4 U2
AF-2521 G3/8 U1
AF-2525 G3/8 U2


Electroválvulas G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AF-2530 G1/2 U2
AF-2540 G3/4 U2
AF-2545 G1 U2



3/2 NO
AF-2531 G1/2 U2
AF-2541 G3/4 U2
AF-2546 G1 U2




3/2 NC
AF-2565 G1 1/2 U2




3/2 NO
AF-2561 G1 1/2 U2


Servoválvulas G1/8 ÷ G3/8




3/2 NC
AF-2600 G1/8



3/2 NO
AF-2700 G1/8




3/2 NC
AF-2601 G1/4
AF-2606 G3/8




3/2 NO
AF-2701 G1/4
AF-2706 G3/8

Bajo pedido disponibles versiones 2/2 y servomandadas por aire comprimido
Las electroválvulas se suministran sin bobinas, conectores y tuercas de fijación
Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX

Servoválvulas G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC-NO
AF-2603 G1/2
AF-2610 G3/4
AF-2615 G1




3/2 NC-NO
AF-2620 G1 1/2

Electroválvulas 2/2 de soplado G1


Servoválvulas 2/2 de soplado G1




2/2 NC
AF-2550 G1



2/2 NC
AF-2551 G1



2/2 NC
AF-2552 G1



2/2 NC
AF-2617 G1