

TABLA DE COMPATIBILIDAD - BOBINAS/ELECTROPILOTOS - ELECTROPILOTOS/ELECTROVÁLVULAS			Electropilotos						
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)	
Bobinas	U04	10 mm		■					
	U05	15 mm	■						
	U1	22 mm			■				
	U2	30 mm						■	■
	U3	30 mm				■	■		
Electroválvulas	BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4	■ (a)				■		R
	AE	ISO 1 - ISO 2			■	■			
	BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm	■						
	AC-N	Interfaz NAMUR			■	■			
	CL	G1/8			■	■			
	CM	G1/4			■	■			
	COMPA 2/4		■						
	G6	G1/8	■	■					
	GL6	placa base							
	G7	G1/8	R		■	■			
	PS	tubo Ø 4 tubo Ø 6 tubo Ø 8		■					
	AC	G1/8 - G1/4			■	■			
		G1/2			R	R		■	
	AF	G1/8			■	■			
		G1/4 - G3/8			■	■		■	
		G1/2 ÷ G1			R	R		■	
		G1 1/2							■
	AG	G1/8			■	■			
		G1/4 ÷ G1			R	R		■	
		G1 1/2							■
	P15E	G1/8	■						

■ = Estándar R = Bajo pedido (a) = Versión conector M12

Versión ATEX disponible bajo pedido
Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX

Bobina U04 10 mm para electropilotos serie B

■ Con conector integrado 90° hacia arriba



DE-352 24 V DC 1,2 W
DE-452 24 V DC 1,35 W (con led)
DE-355 24 V DC 0,5 W

Conector:
D-500
D-530-...
D-535-...


■ Con conector en línea



DE-552 24 V DC 1,2 W
DE-652 24 V DC 1,35 W (con led)
DE-555 24 V DC 0,5 W

Conector:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con cables sueltos (longitud 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ Con conector en línea con protección de estanqueidad



DE-642I 12 V DC 1,35 W
DE-652I 24 V DC 1,35 W (con led)
DE-655I 24 V DC 0,5 W

Conector:
D-530C-100
D-530C-200

Bobina U05 15 mm para electropilotos serie A

■ Con conector integrado 90° hacia arriba



DD-351 24 V DC

Conector:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con conector integrado 90° hacia abajo



DD-151 24 V DC

Conector:
D-500
D-530-...
D-535-...


■ Con conector integrado en línea



DD-551 24 V DC

Conector:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con cables sueltos (longitud 300 mm)



DD-051L030 24 V DC 2 W
DD-052L030 24 V DC 2,5 W

■ Lado 15 mm Faston



DD-013 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
DD-040 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-041 12 V DC 2 W
DD-042 12 V DC 2,5 W
DD-050 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

DD-051 24 V DC 2 W
DD-052 24 V DC 2,5 W
DD-060 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-070 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Conector:
AM-5109

Bobina U06 15 mm para válvulas EL18/EL22

■ 15 mm



DL-0050 12 V DC 2,5 W
DL-0051 24 V DC 2,5 W
DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Bobinas U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)



DA-0050 12 V DC 3,5 W
DA-0051 24 V DC 3,5 W
DA-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



DB-0501 12 V DC 11 W
DB-0502 24 V DC 11 W
DB-0507 24 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0509 110 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0510 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)



DC-0301 12 V DC 2,5 W
DC-0302 24 V DC 2,5 W
DC-0307 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0309 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0310 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA

Para bobinas homologadas según norma CSA-UL ver sección Electropilotos homologados

Conectores

■ Conector miniaturizado sin hilos



D-500

Bobina:
U04/U05

■ Conector miniaturizado con cables sueltos



D-530-30
D-530-50
D-530-200

Bobina:
U04/U05

■ Conector miniaturizado con cable



D-535-30
D-535-50
D-535-200

Bobina:
U04/U05

■ Conector 15 mm



AM-5109

Bobina:
U05/U06

■ Conector 22 mm



AM-5110

Bobina:
U1

■ Conector 30 mm



AM-5111

Bobina:
U2/U3