DF-T

Tipo	ELECTROMECÁNICO REED		ELECTRÓNICO PNP	
Código	**DF-T200L03**	**DF-T200M08**	**DF-T700L03**	**DF-T700M08**
Tensión de trabajo (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC
Corriente de conmutación máx. (mA)	100	100	200	200
Potencia de conmutación máx. (W/V)	10	10	6	6
Temperatura (°C)	-10 ÷ +70			
Caída de tensión máx. (V AC/DC)	2,5	2,5	1	1
Número y sección cables (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)
Longitud cable (mm)	3000	300	3000	300
Contacto	NO	NO	NO	NO
Tiempo de respuesta máx. (ms)	1	1	1	1
Indicador de estado (LED)	rojo	rojo	verde	verde
Circuito eléctrico	A	-	C	-
Clase de protección (NEMA 6)	IP67			
Resistencia a choques (G)	30	30	50	50

Prolongador cable

DHF-033M08 = 3 m M08 (max 60 V)
DHF-053M08 = 5 m M08 (max 60 V)

Cilindros serie

DF-T:
JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30,YMP50 (Ø16÷25), JLE (Ø12), YR3

DF-T + DF-R002:
JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)

DF-T + DF-R003:
JLE (Ø16÷63)

Circuito eléctrico

Versión con cable

A AC/DC 2 hilos NO



C DC 3 hilos PNP NO



BRN = Marrón
BLK = Negro
BLU = Azul

Versión con conector

A AC/DC 2 hilos NO



C DC 3 hilos PNP NO



PIN 1 = Marrón
PIN 2 = Blanco
PIN 3 = Azul
PIN 4 = Negro

M08 2 hilos



M12 2 hilos

M08 3 hilos



M12 3 hilos