

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20 °C con aire seco)
Fluido	aire comprimido, filtrado, no lubricado
Presión de trabajo	1 ÷ 10 bar
Testeras	acero inoxidable AISI 304
Camisa	acero inoxidable AISI 304
Pistón	latón
Vástago	acero inoxidable AISI 316
Juntas pistón	poliuretano
Casquillo guía vástago	bronce sinterizado
Paragolpes	neopreno
Amortiguadores	neumáticos regulables (Ø 25)



CLAVE DE CODIFICACIÓN

P	M	3	0	0	0	1	6	0	0	1	0	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Serie	2 Tipología	3 Versión
PM = Cilindros neumáticos acero inoxidable ISO 6432 - Ø 16 ÷ 25 mm	3 = Vástago macho	00 = D.E. Versión estándar 01 = D.E. Vástago pasante 50 = D.E. Con amortiguadores regulables (Ø25) 51 = D.E. Vástago pasante con amortiguadores regulables (Ø25)

D.E. = Doble efecto

4 Diámetro (mm)	5 Carrera (mm)	6 Magnético	7 Variante ATEX
016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25	0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Versión magnética estándar de serie	X = ATEX (bajo pedido) Para tipos y versiones consultar el catálogo ATEX

Bajo pedido versiones con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Pie en ángulo (MS3)	Brida (MF8)	Charnela hembra posterior	Tuerca para testera	Tuerca para vástago	Soporte y adaptador DF	Sensor DF
16									
20	MF-15012PI	MF-17012I	MF-13012I	MF-12012I	MF-21012I	MF-20012I	MF-16012I	DH-P016020DFI	DF-P700L06
25	MF-15020PI	MF-17020I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	MF-16020I	DH-P016020DFI	
	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	KF-16032I	DH-P025032DFI	