

1

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20°C con aire seco)
Fluido	aire comprimido, filtrado, no lubricado
Presión de trabajo	1 ÷ 10 bar
Testerías	acero inoxidable AISI 304
Camisa	acero inoxidable AISI 304
Pistón	aluminio
Patín de guía	PBT+PTFE
Vástago	acero inoxidable AISI 316
Juntas pistón	poliuretano
Casquillo guía vástago	bronce sinterizado
Paragolpes	neopreno



CLAVE DE CODIFICACIÓN

P	M	3	0	0	0	3	2	0	0	5	0	M
1	2	3	4		5				6			

1 Serie	2 Tipología	3 Versión	4 Diámetro (mm)
PM = Cilindros neumáticos acero inoxidable Ø 32 ÷ 63 mm	3 = Vástago macho	00 = D.E. Versión estándar 01 = D.E. Vástago pasante D.E. = Doble efecto	032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63

5 Carrera (mm)	6 Magnético
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Versión magnética (estándar de serie)

Bajo pedido versiones con juntas para alta temperatura (máx. 120°C)

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Pie en ángulo (MS3)	Charnela hembra posterior	Pins (MF8)	Tuerca para vástago	Tuerca para testera	Soporte y adaptador DF	Sensor DF
32									
40	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13032I	MF-21032I	MF-18032I	KF-16032I	MF-20032I	DH-P025032DFI	
50	KF-15040PI	KF-17040I	MF-13040I	MF-21040I	MF-18040I	KF-16040I	MF-20040I	DH-P040DFI	
63	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13050I	MF-21050I	MF-18050I	KF-16050I	MF-20050I	DH-P050DFI	
	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13063I	MF-21063I	MF-18063I	KF-16050I	MF-20063I	DH-P063DFI	DF-P700L06