



CARACTERISTIQUES


Température ambiante	Max +50 °C						
Fluide	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification						
Système de commutation	clapet						
Pression max	10 bar						
Connexions	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diamètre nominal (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Débit nominal (NI/min)	580	1100	1500	5400	6500	13500	35000
Corps de vanne	zamak (G1/8 ÷ G1), aluminium (G1 1/2)						
Joints	obturateur conique en polyuréthane et diaphragme en Vulkollan						
Tiroir	aluminium (G1/8 ÷ G3/8), acier + plastique (G1/2 ÷ G1 1/2)						
	G1/8				G1/4 ÷ G1 1/2		
Électropilote	U1				U2		
Bobine	DA				DB		
Consommation électrique	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)				11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Connecteur	AM-5110				AM-5111		
Tension	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC						
Commande manuelle	à vis 2 positions						


Électrovannes G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2500 G1/8 U1




3/2 NO
AF-2501 G1/8 U1




3/2 NC
AF-2510 G1/4 U1
AF-2517 G1/4 U2
AF-2520 G3/8 U1
AF-2524 G3/8 U2




3/2 NO
AF-2511 G1/4 U1
AF-2518 G1/4 U2
AF-2521 G3/8 U1
AF-2525 G3/8 U2

Électrovannes G1/2 ÷ G1 1/2



3/2 NC
AF-2530 G1/2 U2
AF-2540 G3/4 U2
AF-2545 G1 U2




3/2 NO
AF-2531 G1/2 U2
AF-2541 G3/4 U2
AF-2546 G1 U2



3/2 NC
AF-2565 G1 1/2 U2




3/2 NO
AF-2561 G1 1/2 U2

Servovannes G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2600 G1/8



3/2 NO
AF-2700 G1/8




3/2 NC
AF-2601 G1/4
AF-2606 G3/8




3/2 NO
AF-2701 G1/4
AF-2706 G3/8

Sur demande disponibles les versions 2/2 et asservies par air comprimé
Les électrovannes sont fournies sans bobine, connecteur et écrou de blocage
Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

Servovannes G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC-NO
AF-2603 G1/2
AF-2610 G3/4
AF-2615 G1



3/2 NC-NO
AF-2620 G1 1/2

Électrovannes 2/2 pour soufflage G1


Servovannes 2/2 pour soufflage G1



2/2 NC
AF-2550 G1

2/2 NC
AF-2551 G1

2/2 NC
AF-2552 G1



2/2 NC
AF-2617 G1