

CARACTERISTIQUES


Température ambiante							Max +50 °C	
Fluide			50 µm air filtré, avec ou sans lubrification - vide					
Système de commutation							clapet	
Vide max							759,5 mm Hg	
Connexions		G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diamètre nominal (mm)		5,5	8	10	15	19	25	39
Corps de vanne							zamak (G1/8 ÷ G1), aluminium (G1 1/2)	
Joints obturateur conique en polyuréthane et diaphragme en vulkollan ^(a) ; obturateur en silicone ^(b)								
Tiroir			aluminium (G1/8 ÷ G3/8), acier + plastique (G1/2 ÷ G1 1/2)					
				G1/8		G1/4 ÷ G1 1/2		
Électropilote				U1		U2		
Bobine				DA		DB		
Consommation électrique				3,5 W (DC) - 5 VA (AC)		11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Connecteur				AM-5110		AM-5111		
Tension				12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC				
Commande manuelle				à vis 2 positions				

(a) = vanne pour vide asservie par air comprimé

(b) = vanne pour vide direct asservie par le vide



Électrovannes 3/2 pour vide asservies par air comprimé G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AG-3001 G1/8



3/2 NO
AG-3002 G1/8




3/2 NC
AG-3009 G1/4
AG-3011 G3/8




3/2 NO
AG-3010 G1/4
AG-3012 G3/8

Électrovannes 3/2 pour vide asservies par air comprimé G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3020 G1/2
AG-3040 G3/4
AG-3050 G1



3/2 NO
AG-3021 G1/2
AG-3041 G3/4
AG-3051 G1



3/2 NC
AG-3062 G1 1/2




3/2 NO
AG-3063 G1 1/2


Servovannes 3/2 pour vide asservies par air comprimé G1/8 ÷ G3/8




3/2 NC
AG-3071 G1/8



3/2 NO
AG-3072 G1/8



3/2 NC
AG-3073 G1/4
AG-3075 G3/8




3/2 NO
AG-3074 G1/4
AG-3076 G3/8


Disponibles sur demande versions 2/2 NC-NO

Les électrovannes sont fournies sans bobine/connecteur/écrou de blocage
Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX


Servovannes 3/2 pour vide asservies par air comprimé G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3081 G1/2
AG-3091 G3/4
AG-3100 G1



3/2 NO
AG-3082 G1/2
AG-3092 G3/4
AG-3101 G1




3/2 NC
AG-3110 G1 1/2




3/2 NO
AG-3111 G1 1/2


Électrovannes 3/2 pour vide direct asservies par le vide G1/4 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3210 G1/4
AG-3214 G3/8




3/2 NO
AG-3211 G1/4
AG-3215 G3/8




3/2 NC
AG-3222 G1/2
AG-3232 G3/4
AG-3242 G1



3/2 NO
AG-3223 G1/2
AG-3233 G3/4
AG-3243 G1




3/2 NC
AG-3256 G1 1/2




3/2 NO
AG-3257 G1 1/2

Électrovannes 2/2 - 3/2 pour vide à commande directe G1/4 - G1/2




3/2 NC^(a)
AG-3310 G1/4 Ø 3 mm
AG-3311 G1/4 Ø 4 mm
AG-3312 G1/4 Ø 5 mm
AG-3313 G1/4 Ø 6 mm




2/2 NC
AG-3300 G1/4 Ø 3 mm
AG-3301 G1/4 Ø 4 mm
AG-3302 G1/4 Ø 5 mm
AG-3303 G1/4 Ø 6 mm

(a) = échappement fixe Ø 3 mm



3/2 NC^(a)
AG-3330 G1/2 Ø 8 mm
AG-3331 G1/2 Ø 10 mm
AG-3332 G1/2 Ø 11 mm



2/2 NC
AG-3320 G1/2 Ø 8 mm
AG-3321 G1/2 Ø 10 mm
AG-3322 G1/2 Ø 11 mm

(a) = échappement fixe Ø 3 mm

■ Bobine U2 - 17 VA



DB-0607 24V AC - 50/60 Hz
DB-0608 110V AC - 50/60 Hz
DB-0610 220V AC - 50/60 Hz