

TABLEAU DE COMBINAISON - BOBINES/ELECTROPILOTES - ELECTROPILOTES/ELECTROVANNES			Électropilotes							
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)		
Bobines	U04	10 mm		■						
	U05	15 mm	■							
	U1	22 mm			■					
	U2	30 mm						■	■	
	U3	30 mm					■	■		
Électrovannes	BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4	■ (a)					■		R
	AE	ISO 1 - ISO 2			■	■				
	BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm	■							
	AC-N	Interface NAMUR			■	■				
	CL	G1/8			■	■				
	CM	G1/4			■	■				
	COMPACT 2/4		■							
	G6	G1/8	■	■						
	GL6	embase	■							
	G7	G1/8	R		■	■				
	PS	tube Ø 4 tube Ø 6 tube Ø 8		■						
	AC	G1/8 - G1/4			■	■				
		G1/2			R	R		■		
	AF	G1/8			■	■			■	
		G1/4 - G3/8			■	■			■	
		G1/2 ÷ G1			R	R			■	
	AG	G1 1/2								■
G1/8				■	■					
G1/4 ÷ G1				R	R			■		
P15E	G1 1/2								■	
	G1/8		■							

■ = Standard R = Sur demande (a) = Connecteur M12

Version ATEX disponible sur demande
Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

Bobines U04 10 mm pour électropilotes série B

■ Avec connecteur intégré à 90° en haut



DE-352 24 V DC 1,2 W
DE-452 24 V DC 1,35 W (avec led)
DE-355 24 V DC 0,5 W

Connecteur:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Avec connecteur en ligne



DE-552 24 V DC 1,2 W
DE-652 24 V DC 1,35 W (avec led)
DE-555 24 V DC 0,5 W

Connecteur:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Avec fils lâches (longueur 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ Avec connecteur en ligne avec protection pour étanchéité



DE-642I 12 V DC 1,35 W
DE-652I 24 V DC 1,35 W (avec led)
DE-655I 24 V DC 0,5 W

Connecteur:
D-530C-100
D-530C-200

Bobines U05 15 mm pour électropilotes série A

■ avec connecteur intégré à 90° en haut



DD-351 24 V DC
Connecteur:
 D-500
 D-530-...
 D-535-...

■ avec connecteur intégré à 90° en bas



DD-151 24 V DC
Connecteur:
 D-500
 D-530-...
 D-535-...

■ avec connecteur intégré en ligne



DD-551 24 V DC
Connecteur:
 D-500
 D-530-...
 D-535-...

■ avec fils lâches (longueur 300 mm)



DD-051L030 24 V DC 2 W
DD-052L030 24 V DC 2,5 W

■ côté 15 mm - Faston



DD-013 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
DD-040 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-041 12 V DC 2 W
DD-042 12 V DC 2,5 W
DD-050 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

DD-051 24 V DC 2 W
DD-052 24 V DC 2,5 W
DD-060 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-070 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Connecteur:
 AM-5109

Bobine U06 15 mm pour vannes EL18/EL22

■ 15 mm



DL-0050 12 V DC 2,5 W
DL-0051 24 V DC 2,5 W
DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Bobines U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)



DA-0050 12 V DC 3,5 W
DA-0051 24 V DC 3,5 W
DA-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



DB-0501 12 V DC 11 W
DB-0502 24 V DC 11 W
DB-0507 24 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0509 110 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0510 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)



DC-0301 12 V DC 2,5 W
DC-0302 24 V DC 2,5 W
DC-0307 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0309 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0310 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA

Pour bobines certifiées selon le règlement CSA-UL
 veuillez consulter la section Electropilotes certifiés

Connecteurs

■ Connecteur miniature sans fils



D-500
Bobine:
 U04/U05

■ Connecteur miniature avec fils lâches



D-530-30
D-530-50
D-530-200
Bobine:
 U04/U05

■ Connecteur miniature avec câble



D-535-30
D-535-50
D-535-200
Bobine:
 U04/U05

■ Connecteur 15 mm



AM-5109
Bobine:
 U05/U06

■ Connecteur 22 mm



AM-5110
Bobine:
 U1

■ Connecteur 30 mm



AM-5111
Bobine:
 U2/U3