

DF-T



Rallonge câble

DHF-033M08 = 3 m M08 (max 60 V)

DHF-053M08 = 5 m M08 (max 60 V)

Vérins série

DF-T:

JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLE (Ø12), YR3

DF-T + DF-R002:

JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)

DF-T + DF-R003:


JLE (Ø16÷63)

Type	ELECTROMECHANIQUE		ELECTRONIQUE	
	REED		PNP	
Référence	DF-T200L03	DF-T200M08	DF-T700L03	DF-T700M08
Tension de travail (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC
Courant commutation max (mA)	100	100	200	200
Puissance commutation max (W/V)	10	10	6	6
Température de travail (°C)	-10 ÷ +70			
Chute de tension max (V AC/DC)	2,5	2,5	1	1
Numéro et section câble (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)
Longueur câble (mm)	3000	300	3000	300
Contact	NO	NO	NO	NO
Temps de réponse max (ms)	1	1	1	1
Indicateur d'état (LED)	rouge	rouge	vert	vert
Circuit électrique	A	-	C	-
Classe de protection (NEMA 6)	IP67			
Résistance aux chocs (G)	30	30	50	50


Circuit électrique

Version avec câble

A AC/DC 2 fils NO




C DC 3 fils PNP NO




BRN = Marron
BLK = Noir
BLU = Bleu

Version avec connecteur

A AC/DC 2 fils NO




C DC 3 fils PNP NO



PIN 1 = Marron
PIN 2 = Blanche
PIN 3 = Bleu
PIN 4 = Noir

M08 2 fils



M12 2 fils



M08 3 fils



M12 3 fils

