

CARACTERISTIQUES

Température ambiante	0 ÷ 80°C (-20 °C à air sec) 0 ÷ 150°C (avec joints pour hautes températures)
Fluide	air comprimé, filtré, non lubrifié
Pression de travail	1 ÷ 10 bar
Têtes	acier inox AISI 316
Tube	acier inox AISI 316
Piston	aluminium moulé sous pression
Patin de guidage	PBT+PTFE
Tige	acier inox AISI 316
Joints du piston	Polyuréthane (approuvés FDA)
Douille de guidage tige	bronze fritté
Amortisseurs	pneumatiques réglables



CLE DE CODIFICATION

P	K	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Série	2 Type	3 Version	4 Alésage (mm)
PK = Vérins pneumatiques en acier inox ISO 15552 - Ø 32÷125 mm	3 = Tige mâle	00 = D.E. Version standard 01 = D.E. Tige traversante	032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100 050 = Ø50 125 = Ø125 063 = Ø63

D.E. = Double effet

5 Course (mm)	6 Magnétique	7 Option ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0700 = 700 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0800 = 800 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 1000 = 1000 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0125 = 125 0300 = 300 0600 = 600	M = Version magnétique (de série)	X = ATEX (disponible sur demande) Pour les types et versions, consulter le catalogue ATEX

Versions avec joints pour hautes températures (max 150°C) sur demande

FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Ø	Chape femelle avec clips	Rotule autolubrifiante	Bride avant/arrière	Équerre	Chape femelle avec axe	Articulation arrière mâle	Contre-articulation 90°	Articulation arrière mâle rotulée	Chape arrière femelle étroite avec axe	Tourillon intermédiaire pour tirants
32										
40										
50										
63										
80										
100										
125										

Ø	Support de tourillon	Écrou pour tige	Porte capteur et adaptateur DF	Capteur DF
32				
40				
50				
63				
80				
100				
125				