

1

CARACTERISTIQUES

Température ambiante	0 ÷ 80 °C (-20°C à air sec)
Fluide	air comprimé, filtré, non lubrifié
Pression de travail	1 ÷ 10 bar
Têtes	acier inox AISI 304
Tube	acier inox AISI 304
Piston	aluminium
Patin de guidage	PBT+PTFE
Tige	acier inox AISI 316
Joints du piston	Polyuréthane
Douille de guidage tige	bronze fritté
Pare-chocs	néoprène



CLE DE CODIFICATION

P	M	3	0	0	0	3	2	0	0	5	0	M
1	2	3	4	5	6							

1 Série	2 Type	3 Version	4 Alésage (mm)
PM = Vérins pneumatiques en acier inox Ø 32 ÷ 63 mm	3 = Tige mâle	00 = D.E. Version standard 01 = D.E. Tige traversante D.E. = Double effet	032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63

5 Course (mm)	6 Magnétique
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Version magnétique (de série)

Versions avec joints pour hautes températures (max 120°C) sur demande

FIXATIONS ET ACCESSOIRES

Ø	Chape femelle avec clips	Rotule autolubrifiante	Équerre (MS3)	Articulation arrière femelle	Axe (MF8)	Écrou pour tige	Écrou pour têtes	Porte capteur et adaptateur DF	Capteur DF
32									
40									
50									
63									

DF-P700L06