

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 10 bar
Testate	pressofuse in alluminio
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetalica
Stelo	acciaio cromato, acciaio inox su richiesta
Guarnizioni pistone	NBR
Bussola guida stelo	resina acetalica
Paracolpi	NBR
Ammortizzi	pneumatici regolabili (standard di serie originali UNIVER)
Magnete	standard di serie
Altre versioni disponibili	tandem, tandem 2 posizioni, tandem contrapposto, tandem stelo comune (su richiesta)



CHIAVE DI CODIFICA


R	Q	2	0	0	0	3	2	0	0	2	5	
1	2	3	4	5	6							

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione
----------------	--------------------	-------------------

RQ = Cilindri compatti STRONG
Ø 32÷63 mm - Tubo ottagonale

- 1 = Stelo femmina acciaio inox con flangia
- 2 = Stelo femmina acciaio cromato con flangia
- 3 = Stelo maschio acciaio inox
- 4 = Stelo maschio acciaio cromato

- 00 = **D.E.** Versione standard
- 01 = **D.E.** Stelo passante
- 20 = **D.E.** Pistone allungato



D.E. = Doppio effetto

4 Alesaggio (mm)	5 Corsa (mm)	6 Variante
-------------------------	---------------------	-------------------

- 032 = Ø32
- 040 = Ø40
- 050 = Ø50
- 063 = Ø63

- Doppio effetto**
- 0005 - 0010 - 0015 - 0020 - 0025
- 0030 - 0040 - 0050 - 0060 - 0080

- H** = Stelo forato solo per versioni con stelo passante senza flangia
- G** = Predisposto per bloccastelo (solo con stelo cromato)

- Corsa Max standard**
- 0080
- Corsa pistone allungato (su richiesta)**
- 0400 (Ø32-40)
- 1000 (Ø50-63)

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Forcella femmina con clips	Forcella snodata autolubrificata	Forcella con perno snodato in asse	Forcella con perno snodato ad angolo	Snodo autoallineante	Adattatore per centraggio	Cerniera femmina con perno	Contro-cerniera a 90° (CETOP)	Contro-cerniera a 90°	Contro-cerniera a 90° (CNOMO)	Cerniera femmina stretta con perno
32											
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	RSF-09032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	RSF-09040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RSF-09050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	RSF-09063	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS

Ø	Contro-cerniera a squadra snodata	Cerniera maschio snodata	Cerniera post. maschio	Flangia ant./post.	Piedino ad angolo	Cerniera ant./post. oscillante	Supporto per cerniera	Cerniera intermedia ISO	Sensore DF e bandella coprifilo DHF	Bloccacavo guida filo sensore DF
32										
32	KF-19032SC	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KDF-14032	DF DHF-0020100	DF-001
40	KF-19040SC	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	RPF-14040		
50	KF-19050SC	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	RPF-14050		
63	KF-19063SC	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	RPF-14063		