



Norma di Riferimento

1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE


Materiali e Componenti

- Corpo: alluminio anodizzato
- Spola: alluminio nichelato
- Guarnizioni spola e pistoni: elastomero
- Molle: acciaio inox AISI 302



Connessioni di utilizzo filettate

- Sistema di connessione elettrica integrato di serie
- Grado di protezione IP65
- Taglia unica 16 mm di spessore
- Connessioni di utilizzo con filettatura femmina ricavate nel corpo valvola
- Composizione rapida, veloce e con pochi elementi del gruppo elettrovalvole


16 mm

Flow rate:
553 → 706 NI/min


MONOSTABILE CON RITORNO PNEUMATICO




14V S4 5 00 02 5/2



DOPPIA 3/2 MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA


14V S0 8 NC 02

3/2 NC
+
3/2 NC



MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA



14V S0 5 00 02 5/2



14V S0 8 NO 02


3/2 NO
+
3/2 NO


Su richiesta

BISTABILE




14V S1 5 00 02 5/2




MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA


14V S0 7 CC 02 5/3 C.C.



14V S0 7 OC 02 5/3 O.C.



14V S0 7 PC 02 5/3 P.C.



C.C. = centri chiusi O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione



Norma di Riferimento

1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE


Materiali e Componenti

- Corpo: alluminio anodizzato
- Spola: alluminio nichelato
- Guarnizioni spola e pistoni: elastomero
- Molle: acciaio inox AISI 302



Connessioni di utilizzo filettate

- Grado di protezione IP65
- Taglia unica 16 mm di spessore
- Connessioni di utilizzo con filettatura femmina ricavate nel corpo valvola
- Composizione rapida, veloce e con pochi elementi del gruppo elettrovalvole


16 mm

Flow rate:
553 → 706 NI/min


MONOSTABILE CON RITORNO PNEUMATICO




14V P4 5 00 02 5/2



MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA



14V P0 5 00 02 5/2



Su richiesta




BISTABILE



14V P1 5 00 02 5/2






MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA

14V P0 7 CC 02 5/3
C.C.

14V P0 7 OC 02 5/3
O.C.

14V P0 7 PC 02 5/3
P.C.


C.C. = centri chiusi O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione

DOPPIA 3/2 MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA MECCANICA

14V P0 8 NC 02 3/2 NC
+ 3/2 NC

14V P0 8 NO 02 3/2 NO
+ 3/2 NO

14V P0 8 NN 02 3/2 NC
+ 3/2 NO


TAPPO DI CHIUSURA

14V 06 00 11 00 00
TAPPO DI SEPARAZIONE PER CONDOTTI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO

16V 39 0 00 00
BASE PNEUMATICA


14VB0 00 0 02	1/4	2
14VB0 00 0 03	1/4	3
14VB0 00 0 04	1/4	4
14VB0 00 0 05	1/4	5
14VB0 00 0 06	1/4	6
14VB0 00 0 07	1/4	7
14VB0 00 0 08	1/4	8
14VB0 00 0 09	1/4	9
14VB0 00 0 10	1/4	10

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO


50015 00 N03	6	1/8
50015 00 N04	8	1/8
50015 00 N12	10	1/4

TAPPO IN POLIAMIDE


50610 00 31 X4 RO	6	8
50610 00 31 X7 RO	8	10

RACCORDO A L CON CODA LISCIA CORTA


55140 00 002	4	6
55140 00 005	6	6
55140 00 007	8	8

RACCORDO A L CON CODA LISCIA LUNGA


55150 00 002	4	6
55150 00 005	6	6
55150 00 007	8	8

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE DIRITTO FEMMINA M8X1


PX 2000 PUR	2 m
PX 5000 PUR	5 m

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A "L" FEMMINA M8X1


PX 20001 PUR	2 m
PX 50001 PUR	5 m