



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Temperature

- 10 °C
+ 50 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione, gas neutri (su richiesta è possibile intercettare altri fluidi)
Sistema di commutazione	otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate
Pressione	0 ÷ 10 bar (2/2, 3/2 NC), 3 ÷ 10 bar (3/2 NO)
Conessioni	su sottobase o con attacchi filettati sul corpo
Cannotto	U1
Bobina	DA - DC
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Grado di protezione	IP65



	Sottobase	G 1/8	M5	CNOMO
Diametro nominale (mm)	1,2 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1,2 ÷ 1,5
Portata nominale (l/min)	30 ÷ 60	28 ÷ 60	30 ÷ 60	33 ÷ 45
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)		2,5 W (DC) - 3,3 VA (AC)	
Connettore	AM-5110			AM-5111

Cannotti U1 - Completati di nucleo mobile	Ghiere di bloccaggio bobina su cannotti
 AA-0150 3/2 NO AA-0157 3/2 NC AA-0170 2/2 NC	 AM-5213A 3/2 NO AM-5211A 3/2 NC AM-5211B 2/2 NC

Elettropilota U1 2/2 - 3/2 per montaggio su sottobase U1 G1/8	Elettropilota U1 2/2 - 3/2 G1/8	Elettropilota U1 2/2 - 3/2 M5	Elettropilota U1 2/2 - 3/2 CNOMO per montaggio su sottobase CNOMO
AA-0184 	AA-0211 	AA-0231 	AA-0400 AA-0400U
 AA-0186 	 AA-0219 	 AA-0239 	 AA-0402
AA-0188 	AA-0213 	AA-0233 	AA-0404

Sottobase modulare serie SPEED U1/CNOMO	Sottobase U1 G1/8	Sottobase CNOMO G1/8
 AA-0450	 AA-0900	 AA-0900
 Elettropiloti U1 2/2 - 3/2	 Elettropiloti U1 2/2 - 3/2 CNOMO	

Interventi manuali:

a impulso a vite 2 posizioni (standard di serie). A pulsante incassato 1 posizione, a impulso a vite 1-2 posizioni, ghiera con pulsante 1 posizione (su richiesta)

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiere di bloccaggio