



Elettropiloti miniaturizzati

- Elettropiloti ad intervento diretto con sistema ad otturatore e guarnizione inferiore ammortizzata
- Montaggio su sottobase, con attacchi filettati sul corpo, con interfaccia CNOMO
- Bobina orientabile (360°) separata dalla parte meccanica
- Versioni: 2/2 3/2 - NC NO
- Sottobasi modulari Speed originali Univer



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione, gas neutri (per altri fluidi contattare uff. tecnico)			
Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C			
Temperatura fluido	Max +95 °C			
Sistema di commutazione	otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate			
Vie/Posizioni	2/2 NC, 3/2 NC 3/2 NO meccanica concepita per mantenere l'ingresso dell'aria sempre dal corpo			
Pressione	2/2NC - 3/2 NC = 0 ÷ 10 3/2 NO = 3 ÷ 10			
Comando	elettrico			
Ritorno	molla meccanica			
Conessioni	su sottobase o con attacchi filettati sul corpo			
	sottobase	G 1/8	M5	CNOMO
Diametro nominale (mm)	1,2 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1 ÷ 1,5	1,2 ÷ 1,5
Portata nominale (NI/min)	30 ÷ 60	28 ÷ 60	30 ÷ 60	33 ÷ 45
Bobina	U1		U3	
Assorbimento	DA		DC	
	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)		2,5 W (DC) - 3,3 VA (AC)	
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Grado di protezione	IP65			



Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIIC T100°C Db



Legenda comandi manuali standard ed a richiesta



Regolazione a cacciavite



Pulsante




Pressione con utensile

COMANDI MANUALI STANDARD




A CACCIAVITE 2 POSIZIONI



tutti gli elettropiloti NC dove è previsto l'intervento manuale



A PULSANTE SU GHIERA




elettropiloti 3/2 NO

COMANDI MANUALI A RICHIESTA



A CACCIAVITE 1 - 2 POSIZIONI



A


ESEMPIO:

AB-0886A

solo elettropiloti CNOMO NC



A PRESSIONE CON UTENSILE



U

ESEMPIO:

AB-0886U

solo elettropiloti CNOMO NC

ELETTROPILOTA AA PER MONTAGGIO SU BASE SPEED

	AA-0184	3/2 NC		
	AA-0186	2/2 NC		
	AA-0188	3/2 NO		

ELETTROPILOTA AA FILETTO G1/8

	AA-0211	3/2 NC	-	
	AA-0219	2/2 NC	-	
	AA-0213	3/2 NO		

ELETTROPILOTA AA FILETTO M5

	AA-0231	3/2 NC	-	
	AA-0239	2/2 NC	-	
	AA-0233	3/2 NO		

ELETTROPILOTA AA PER MONTAGGIO SU BASE CROMO

	AA-0400	3/2 NC		
	AA-0400U	3/2 NC		
	AA-0402	2/2 NC		
	AA-0404	3/2 NO		

SOTTOBASE MODULARE SPEED G1/8


AA-0450

SPEED


SOTTOBASE MODULARE CNOMO G1/8

AB-0900

CNOMO


OPERATORE AA

AA-0157

3/2 NC


AA-0170

2/2 NC

AA-0150

3/2 NO

GHIERE DI BLOCCAGGIO

AM-5211A

3/2 NC


AM-5211B

2/2 NC


AM-5213A

3/2 NO

BOBINA U1

DA-0050

12 V DC

DA-0051

24 V DC

DA-0106

24V AC - 50/60 Hz

DA-0108

110V AC - 50/60 Hz

DA-0124

230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE PER BOBINE U1

AM-5110

 Grado di protezione IP 65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 180° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso

BOBINA U3

DC-0301

12 V DC

DC-0302

24 V DC

DC-0307

24V AC - 50/60 Hz

DC-0309

110V AC - 50/60 Hz

DC-0310

230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE DIN 43650 PER BOBINE SERIE U3

AM-5111

 Grado di protezione IP65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 360° sulla bobina.

A richiesta con indicatore luminoso