



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Temperature

- 10 °C
+ 50 °C






CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione, gas neutri (su richiesta è possibile intercettare altri fluidi)
Sistema di commutazione	otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate
Pressione	0 ÷ 10 bar (2/2, 3/2 NC), 3 ÷ 10 bar (3/2 NO)
Conessioni	su sottobase o con attacchi filettati sul corpo
Assorbimento	11W (DC) - 10 VA (AC)
Connettore	AM-5111
Cannotto	U2
Bobina	DB
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Grado di protezione	IP65



	Sottobase	G 1/8	G1/4	CNOMO
Diametro nominale (mm)	2,1 ÷ 2,4	2,1 ÷ 2,4	1,6 ÷ 6	2,1 ÷ 2,4
Portata nominale (Nl/min)	92 ÷ 150	100 ÷ 155	95 ÷ 650	92 ÷ 110

Cannotti U2 - Completati di nucleo mobile	Ghiere di bloccaggio bobina su cannotti	Sottobase modulare speed U2/CNOMO
AB-0600 3/2 NO AB-0613 3/2 NC AB-0640 2/2 NC AB-0643 2/2 NC	AM-5214A 3/2 NO AM-5212A 3/2 NC AM-5212B 2/2 NC	AB-0900 Elettropiloti U2 2/2 - 3/2 Elettropiloti U2 2/2 - 3/2 CNOMO

Elettropilota U2 2/2 - 3/2	Elettropilota U2 2/2 - 3/2 G1/8	Elettropilota U2 2/2 - 3/2 G1/4	Elettropilota U2 2/2 - 3/2 CNOMO																																	
Per montaggio su sottobase U2 G1/8			Per montaggio su sottobase speed U2 G1/8																																	
		 <table><tr><th>Codice</th><th>Ø</th><th>Pressione</th></tr><tr><td>AB-0824</td><td>1,6</td><td>30</td></tr><tr><td>AB-0825</td><td>2</td><td>20</td></tr><tr><td>AB-0826</td><td>2,4</td><td>15</td></tr><tr><td>AB-0827</td><td>3</td><td>10</td></tr><tr><td>AB-0828</td><td>3,5</td><td>9</td></tr><tr><td>AB-0829</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>AB-0830</td><td>4,5</td><td>7</td></tr><tr><td>AB-0831</td><td>5</td><td>6,5</td></tr><tr><td>AB-0832</td><td>5,5</td><td>6</td></tr><tr><td>AB-0833</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>  Bobina U2 - 17 VA per versione 2/2 DB-0607 - 24V AC - 50/60 Hz DB-0608 - 110V AC - 50/60 Hz DB-0610 - 230V AC - 50/60 Hz	Codice	Ø	Pressione	AB-0824	1,6	30	AB-0825	2	20	AB-0826	2,4	15	AB-0827	3	10	AB-0828	3,5	9	AB-0829	4	8	AB-0830	4,5	7	AB-0831	5	6,5	AB-0832	5,5	6	AB-0833	6	5	
Codice	Ø	Pressione																																		
AB-0824	1,6	30																																		
AB-0825	2	20																																		
AB-0826	2,4	15																																		
AB-0827	3	10																																		
AB-0828	3,5	9																																		
AB-0829	4	8																																		
AB-0830	4,5	7																																		
AB-0831	5	6,5																																		
AB-0832	5,5	6																																		
AB-0833	6	5																																		

Interventi manuali:

a impulso a vite 2 posizioni (standard di serie). A pulsante incassato 1 posizione, a impulso a vite 1-2 posizioni, ghiera con pulsante 1 posizione (su richiesta)

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiere di bloccaggio