

Valvole

NANOVALVOLE ISO 15218 - B10/B12

Connettore 90°



Connettore in linea
(a richiesta)



Cavi 90°



Cavi in linea



Pin in linea



BASI SINGOLE	BASI MULTIPLE
	
07V 1B 0 00 01	07V 1B 0 00 02
	07V 1B 0 00 06
	07V 1B 0 00 08

STANDARD B10	ALTA PORTATA B12
	
0,3 W 10 Nl/min	0,6 W 28 Nl/min

SERIE B10 - NANOVALVOLE 10 MM - ISO

Nanovalvole 10 mm - standard - ISO 15218

- Basso assorbimento standard: 0,45 W
- Portata: 10 Nl/min
- Rapidi tempi di risposta: 3 ms
- Interfaccia standard ISO 15218
- Versione 3/2 NC
- Led standard di serie

Fluido	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Temperatura fluido	Max +50 °C
Vie/Posizioni	3/2 NC
Pressione	Max 7 bar
Comando	elettrico
Ritorno	molla meccanica
Frequenza di lavoro	5 Hz (Max 8 Hz)
Fissaggio	n. 2 viti M1,7
Connessioni	interfaccia ISO 15218
Diametro nominale (mm)	0,7
Portata nominale (Nl/min)	10
Corpo valvola	tecnopolimero autoestinguente
Guarnizioni	VITON/NBR
Parti interne	acciaio inox - ottone
Tensione	da 10 V a 26 V
Tolleranza tensione	±10%
Assorbimento	0,45 W (spunto 2,15 W max 25 ms)
Connessione elettrica	connettore D535 U40 (IP65), pin a saldare (IP00), Molex
LED	colore giallo (standard di serie)
Comando manuale	monostabile di serie



Serie	Modello	Tipologia	Funzione	Variante	Tensione
B 1 0	4	0	1	L	2 4 D
B10 Nanovalvole 10 mm basso consumo ISO 15218	**4** Monostabile	**0** = 3/2 NC	**1** Con manuale, variante L **3** Con manuale, variante P **Su richiesta** **5** Con manuale, variante M	**L** Connettore 90° (PIN protetti) **P** PIN in linea (adatto al montaggio su scheda elettrica) **Su richiesta** **M** Connettore in linea pin protetti aggancio Molex	**24D** 24 V DC

CONNETTORE 90° PIN PROTETTI



B10-401L24D 3/2 NC



PIN IN LINEA (ADATTO PER MONTAGGIO SU SCHEDA ELETTRONICA)



B10-403P24D 3/2 NC



CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVETTI



D-530-30

D-530-50

D-530-200

CONNETTORE SINGOLO CON CAVO 0,3-0,5 M



D-535U40300

D-535U40500

Viti di fissaggio fornite di serie. Coppia di serraggio Max 0,15 Nm

MEMBER OF AIGNEP

SERIE B12 - NANOVALVOLE 10 MM - ISO

Nanovalvole 10 mm - alta portata - ISO 15218

- Portata elevata: 30 Nl/min
- Rapidi tempi di risposta: 3 ms
- Interfaccia standard ISO 15218
- Versione 3/2 NC
- Led standard di serie
- Versione portata 40 Nl/min (su richiesta)

Fluido	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Temperatura fluido	Max +50 °C
Vie/Posizioni	3/2 NC
Pressione	Max 7 bar
Comando	elettrico
Ritorno	molla meccanica
Frequenza di lavoro	5 Hz
Fissaggio	n. 2 viti M1,7
Connessioni	interfaccia ISO 15218
Diametro nominale (mm)	1,3
Portata nominale (Nl/min)	28
Corpo valvola	tecnopolimero autoestinguente
Guarnizioni	VITON/NBR
Parti interne	acciaio inox - ottone
Tensione	da 18 V a 26 V
Tolleranza tensione	±10%
Assorbimento	0,7 W (spunto 5,5 W)
Connessione elettrica	connettore D535 U40 (IP65), pin a saldare (IP00), Molex
LED	colore giallo (standard di serie)
Comando manuale	pulsante monostabile



Serie	Modello	Tipologia	Funzione	Variante	Tensione
B 1 2	4	0	1	L	2 4 D
B12 Nanovalvole 10 mm 0,6 W alta portata ISO 15218	**4** Monostabile	**0** = 3/2 NC	**1** Con manuale, variante L **3** Con manuale, variante P **Su richiesta** **5** Con manuale, variante M	**L** Connettore 90° (PIN protetti) **P** PIN in linea (adatto al montaggio su scheda elettrica) **Su richiesta** **M** Connettore in linea pin protetti aggancio Molex	**24D** 24 V DC

CONNETTORE 90° PIN PROTETTI



B12-401L24D 3/2 NC



PIN IN LINEA (ADATTO PER MONTAGGIO SU SCHEDA ELETTRONICA)



B12-403P24D 3/2 NC



CONNETTORE MINIATURIZZATO CON CAVETTI



D-530-30

D-530-50

D-530-200

CONNETTORE SINGOLO CON CAVO 0,3-0,5 M



D-535U40300

D-535U40500

Viti di fissaggio fornite di serie. Coppia di serraggio Max 0,15 Nm

MEMBER OF AIGNEP