



Valvole ad otturatore 2/2 - 3/2 G1/8

- Centri chiusi
- Portata elevata
- Velocità di comunicazione
- Indicata per impieghi in ambienti molto gravosi e per numero di manovre elevate



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione,
Temperatura ambiente	- 10 °C / + 45 °C
Temperatura fluido	max 50°C
Sistema di commutazione	otturatore
Vie/Posizioni	2/2 NC-NO, 3/2 NC-NO
Pressioni	Max 10 bar (1 MPa)
Comando	manuale e meccanico
Ritorno	molla meccanica
Conessioni	G1/8
Diametro nominale (mm)	5
Portata nominale (NI/min)	600 (NC), 550 (NO)
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Operatori	acciaio zincato/tecnopolimero
Spola	ottone nichelato



Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIC T100°C Db



LEVA A RULLO - MOLLA



CH-252	2/2 NC	G 1/8	
CH-256	2/2 NO	G 1/8	
CH-250	3/2 NC	G 1/8	
CH-254	3/2 NO	G 1/8	

PUNTALE A SFERA - MOLLA



CH-272	2/2 NC	G 1/8	
CH-276	2/2 NO	G 1/8	
CH-270	3/2 NC	G 1/8	
CH-274	3/2 NO	G 1/8	

LEVA A RULLO UNIDIREZIONALE - MOLLA



CH-262	2/2 NC	G 1/8	
CH-266	2/2 NO	G 1/8	
CH-260	3/2 NC	G 1/8	
CH-264	3/2 NO	G 1/8	

LEVA A TASTO - MOLLA



CH-282	2/2 NC	G 1/8	
CH-286	2/2 NO	G 1/8	
CH-280	3/2 NC	G 1/8	
CH-284	3/2 NO	G 1/8	