



Distributori ed elettrodistributori 26 mm G1/8

- Valvola corpo filettato G1/8 con tecnologia a spola tradizionale Univer
- Versioni disponibili 5/2-5/3
- Versione standard con attacchi 2 e 4 su due lati
- Sottobasi multiple in alluminio



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C
Temperatura fluido	max +50°C
Sistema di commutazione	spola
Vie/Posizioni	5/2, 5/3
Pressione	max 10 bar
Comando	elettro - pneumatico, indiretto, pneumatico
Ritorno	molla meccanica, molla pneumomeccanica
Conessioni	G1/8
Diametro nominale (mm)	6 mm
Portata nominale (NI/min)	860 NI/min
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Operatori	tecnopolimero
Spola	alluminio
Elettropilota	serie AA
Bobina	U1
Assorbimento	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)
Connettore	AM 5110
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni



Norma di Riferimento

II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIIC T100°C Db



II 3 GD c nA II T5 -10 °C ≤ Ta ≤ 45°C IP65



Tabella dei codici di ordinazione

- C.C. = centri chiusi
O.C. = centri aperti
P.C. = centri in pressione

Serie	Tipologia	Comando 14	Ritorno 12	Variante
G - 7	3	9	0	D
G-7 Distributori ed elettrodistributori 26 mm G1/8	2 = 5/2 3 = 5/3 C.C. 4 = 5/3 O.C. 5 = 5/3 P.C.	3 Pneumatico sul corpo 9 Elettrico in linea pilota	0 Molla pneumomeccanica 1 Molla meccanica 3 Pneumatico sul corpo 9 Elettrico in linea pilota	D Servoalimentazione esterna del pilota sul corpo valvola G Comando manuale sul corpo valvola (solo versioni bistabili)


SERIE G7 - DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI 26 MM

SINGOLO IMPULSO PNEUMATICO




G-7230

5/2



G-7231

5/2




IMPULSO PNEUMATICO BISTABILE




G-7233

5/2




G-7333

5/3 C.C.




G-7433

5/3 O.C.



G-7533

5/3 C.P.




C.C. = centri chiusi O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione

SINGOLO IMPULSO ELETTRICO




G-7290

5/2



G-7291

5/2




IMPULSO ELETTRICO BISTABILE




G-7299

5/2




G-7399

5/3 C.C.




G-7499

5/3 O.C.



G-7599

5/3 C.P.



C.C. = centri chiusi O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione

SOTTOBASE MULTIPLA G1/8



G-7900-02

2

G-7900-08

8

G-7900-03

3

G-7900-09

9

G-7900-04

4

G-7900-10

10

G-7900-05

5

G-7900-11

11

G-7900-06

6

G-7900-12

12

G-7900-07

7

La valvola viene fornita con due tappi da montare con sigillante sugli attacchi 2 - 4 non utilizzati.
Le elettrovalvole sono fornite senza bobine e connettore

SERIE G7 - DISTRIBUTORI ED ELETTRODISTRIBUTORI 26 MM

BOBINA U1- LATO 22 MM



DA-0050	12 V DC
DA-0051	24 V DC
DA-0106	24V AC - 50/60 Hz
DA-0108	110V AC - 50/60 Hz
DA-0124	230V AC - 50/60 Hz

CONNETTORE PER BOBINE U1




AM-5110

Grado di protezione IP 65. Collegamento dei cavi PG9.
Orientabile 180° sulla bobina.


A richiesta con indicatore luminoso

G-7885




Piastra chiusura posto base

AM-5151



Squadretta variante solenoide "H" G1/8

AM-5152



Squadretta variante solenoide "P" G1/8