

**CARATTERISTICHE**

Temperatura	-10 ÷ 80 °C
Fluido	aria compressa
Pressione di lavoro	12 bar
Corpo	ottone nichelato, acciaio zincato
Ghiera	ottone nichelato, acciaio zincato
Guarnizione	NBR
Molla	ottone nichelato, acciaio zincato

**5**

<p>■ <b>HGU2001M</b> Attacco rapido universale maschio</p>  <p>                 attacco                  HGU2001M14 G1/4                  HGU2001M38 G3/8                  HGU2001M12 G1/2             </p>	<p>■ <b>HGU2001F</b> Attacco rapido universale femmina</p>  <p>                 attacco                  HGU2001F14 G1/4                  HGU2001F38 G3/8                  HGU2001F12 G1/2             </p>	<p>■ <b>HGU2002M</b> Innesto rapido universale maschio</p>  <p>                 attacco                  HGU2002M14 G1/4                  HGU2002M38 G3/8             </p>
<p>■ <b>HGU2002F</b> Innesto rapido universale femmina</p>  <p>                 attacco                  HGU2002F14 G1/4                  HGU2002F38 G3/8             </p>	<p>■ <b>HGU1001M</b> Attacco rapido mini maschio</p>  <p>                 attacco                  HGU1001M18 G1/8                  HGU1001M14 G1/4             </p>	<p>■ <b>HGU1001F</b> Attacco rapido mini femmina</p>  <p>                 attacco                  HGU1001F18 G1/8                  HGU1001F14 G1/4             </p>
<p>■ <b>HGU1002M</b> Innesto rapido mini maschio</p>  <p>                 attacco                  HGU1002M18 G1/8                  HGU1002M14 G1/4             </p>	<p>■ <b>HGU1002F</b> Innesto rapido mini femmina</p>  <p>                 attacco                  HGU1002F18 G1/8                  HGU1002F14 G1/4             </p>	

Per informazioni tecniche rivolgersi al nostro Ufficio Commerciale