



II 2GD c T6 -20°C < Tamb < +80°C



Pressioni

2 bar (0.2 MPa)
10 bar (1 MPa)


Temperature

0 °C (-20 °C con aria secca)
+ 80 °C


Sensori consigliato

DSL con staffa MFX
DF con staffa DH


Norma di Riferimento

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

SILICON
FREE

ATEX
2014/34/UE


Serie

Ø mm

Corse

Versione speciale

M F I

• MFI Doppio Effetto Magnetico
Inox

0 1 6

016
020
025

0 0 2 5

V S

VS Guarnizioni Stelo in FKM
V Guarnizioni in FKM

Ø (mm)	Corse (mm)									
	10	25	50	80	100	125	160	200	250	320
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

A richiesta corse intermedie o superiori.

FISSAGGI E ACCESSORI - MINICILINDRI ISO 6432

Ø	FLANGIA		PIEDINO		CERNIERA	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	MFLI 012	MF-12012I	MPDI 012	MF-13012I	MCCI 012	MF-21012I
20-25	MFLI 020	MF-12020I	MPDI 020	MF-13020I	MCCI 020	MF-21020I

Ø	DADO PER TESTATE		DADO PER STELI		FORCELLA CON PERNO SNODATO IN ASSE		FORCELLA CON PERNO SNODATO AD ANGOLO		STAFFA PER SENSORE DSL	STAFFA PER SENSORE DF
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	-	ODA00 00 43 B8 00	-	FCI 012	MF-15012PI	TFI 012	MF-17012I	MFX 016	-
20	-	-	ODA00 00 43 C3 00	-	FCI 020	MF-15020PI	TFI 020	MF-17020I	MFX 020	-
25	-	-	ODA00 00 43 C9 00	-	FCI 025	KF-15032PI	TFI 025	KF-17032I	MFX 025	-
16	ODA00 00 43 E3 00	MF-20012I	-	-	-	-	-	-	-	DH-M16DF
20	ODA00 00 43 F6 00	MF-20020I	-	-	-	-	-	-	-	DH-M20DF
25	ODA00 00 43 F6 00	MF-20020I	-	-	-	-	-	-	-	DH-M25DF