

**B** 10 mm  
1,2W  
12 NI/min



**A** 15 mm  
2W  
38 NI/min



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO Originale UNIVER dal 1988

**B** 10 mm 3/2 NC-NO

**A** 15 mm 2/2 NC - NO, 3/2 NC - NO



Bobina orientabile 180° x 180°



Comando manuale



Scarico convogliato



Scarico in atmosfera



Bobina orientabile 90° x 90°



Comando manuale



Interfaccia ISO 1528



Connettore 90°



Connettore in linea



Cavi uscenti



Faston



Connettore 90°



Connettore in linea



Cavi uscenti


**Norma di Riferimento**
**ATEX**  
2014/34/UE





**Pressioni**
**Max 8 bar (0.8 MPa)**

**Temperature**
**- 5 °C**  
**+ 50 °C**
**CARATTERISTICHE**

<b>Fluido</b>	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione
<b>Sistema di commutazione</b>	otturatore
<b>Fissaggio</b>	n. 2 viti M 1,6
<b>Conessioni</b>	su sottobase
<b>Diametro nominale (mm)</b>	0,5 - 0,6
<b>Portata nominale (NI/min)</b>	9 - 12
<b>Frequenza Max</b>	2300 ÷ 3000 cicli/min
<b>Corpo valvola</b>	tecnopolimero (copertura esterna alluminio)
<b>Guarnizioni</b>	NBR
<b>Assorbimento</b>	1,2 W (1,35 W con led luminoso) - 0,5 W (spunto 1,2 W)
<b>Conessioni elettriche</b>	connettore bipolare Molex o cavetti volanti
<b>Tensione</b>	12 V DC - 24 V DC
<b>Comando manuale</b>	a pulsante incassato 1 posizione



Bobina orientabile 180°x180°

**Valvola scarico convogliato**

**Valvola scarico in atmosfera**

**BONINE**


 Bobina con connettore a 90° alto  
Su richiesta 12 V DC


 Bobina con connettore in linea  
Su richiesta 12 V DC

 Bobina con cavetti volanti  
Su richiesta 12 V DC

 Bobina con connettore a cuffia in linea  
predisposta per tenuta stagna

**DE-352**  
**DE-452**

 24 V DC 1,2 W  
24 V DC 1,35 W

**DE-552**  
**DE-652**

 24 V DC 1,2 W  
24 V DC 1,35 W

**DE-052L030**

24 V DC 1,2 W


**DE-642I**  
**DE-652I**



 12 V DC 1,35 W  
24 V DC 1,35 W

**CONNETTORI**

 Connettore miniaturizzato  
senza fili

D-530-30/50/200

D-535-30/50/200


**D-500**

 Connettore miniaturizzato con cavetti volanti  
**D-530-30** = lunghezza cavo 300 mm  
**D-530-50** = lunghezza cavo 500 mm  
**D-530-200** = lunghezza cavo 2000 mm

 Connettore miniaturizzato con cavo  
**D-535-30** = lunghezza cavo 300 mm  
**D-535-50** = lunghezza cavo 500 mm  
**D-535-200** = lunghezza cavo 2000 mm

 Su richiesta  
0,5 W

Basso consumo



Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore