



II 2GD c T6 -20°C < Tamb < +80°C


Norma di Riferimento

1907/2006
REACH ✓

2011/65/CE
RoHS ✓

**SILICON
FREE**

**ATEX
2014/34/UE**


Pressioni

1 bar (0.1 MPa)
10 bar (1 MPa)


Temperature

0 °C (-20 °C con aria secca)
+ 80 °C


Sensori consigliati

DF - DT


Adattatore per sensore

EXF

Serie

Ø mm

Corse

Profilo

Versione speciale

E H

1 6 0

0 0 2 5

T

V S

- **EH** Doppio Effetto Ammortizzato Magnetico
- **EL** Doppio Effetto Stelo Passante Ammortizzato Magnetico

160
200
250
320

- T** Camicia in alluminio profilo tondo con tiranti

- VS** Solo Guarnizioni Stelo in FKM
- IS** Stelo inox
- V** Tutte le guarnizioni in FKM
- R** Raschiatore metallico

Ø (mm)	Corse (mm)																				
	25	50	75	80	100	125	150	160	200	250	300	320	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

A richiesta corse intermedie o superiori. Corsa massima 2700 mm.

Ø	CERNIERA FEMMINA			PIEDINO BASSO			CERNIERA FEMMINA STRETTA PER ARTICOLAZIONE A SQUADRA CON TESTINA SNOData DIN648K			CERNIERA FEMMINA ALLUMINIO CON BOCCOLE			CERNIERA INTERMEDIA PER TIRANTI FILETTATI	
	Alluminio	Acciaio	Alluminio	Acciaio	Inox	Acciaio	Alluminio	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Inox	Alluminio	Acciaio	Acciaio
	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Univer
160	VCH 160	VCHZ 160 NE	KF-10160	VCP 160	-	-	VCD 160	-	KF-10160S	VCF 160	VCFI 160	-	VCNT 160	-
200	VCH 200	VCHZ 200 NE	KF-10200	VCP 200	-	-	VCD 200	-	KF-10200S	VCF 200	VCFI 200	-	VCNT 200	-
250	VCH 250	VCHZ 250 NE	-	VCP 250	-	-	-	-	-	-	-	-	VCNT 250	-

Ø	PERNO ANTIROTAZIONE PER CERNIERA FEMMINA STRETTA VCD			FLANGIA			CERNIERA MASCHIO STRETTA CON TESTINA SNOData DIN648K				CERNIERA MASCHIO			
	Acciaio	Inox	Acciaio	Acciaio	Inox	Acciaio	Alluminio	Inox	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Inox	Acciaio	Alluminio
	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Aignep	Univer
160	VPS 160	-	KF-18160S	VFL 160	-	KF-12160	VCS 160	-	-	KF-11160S	VCM 160	VCMI 160	VCMZ 160 NE	KF-11160
200	VPS 160	-	KF-18160S	VFL 200	-	KF-12200	VCS 200	-	-	KF-11200S	VCM 200	VCMI 200	VCMZ 200 NE	KF-11200
250	-	-	-	VFL 250	-	-	-	-	-	-	VCM 250	-	VCMZ 250 NE	-
320	-	-	-	VFL 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ø	SUPPORTO CERNIERA INTERMEDIA		ARTICOLAZIONE A SQUADRA			CERNIERA ANTERIORE - POSTERIORE		STAFFA PER SENSORI DSL - DSH - DT - DF	
	Acciaio	Acciaio	Alluminio	Inox	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Aignep	Univer
	Aignep	Univer	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
160	VSI 160	KF-41160200	VAS 160	-	KF-19160SCTA		KF-140160AP	EXF160	-
200	VSI 160	KF-41160200	VAS 200	-	KF-19200SCTA		KF-140200AP	EXF160	-
250	VSI 250	-		-	-		-	EXF160	-

Ø	PERNO PER CERNIERA CON SEEGER			CERNIERA INTERMEDIA PER TIRANTI LISCI	
	Acciaio	Inox	Acciaio	Acciaio	Acciaio
	Aignep	Aignep	Univer	Aignep	Univer
160	TF 160	VPEI 160	KF-18160	FC 160	-
200	TF 160	VPEI 160	KF-18160	FC 160	-
250	TF 250	-	KF-18250	FC 250	-
320	TF 320	-	-	FC 320	-

Ø	Ø	DADO PER STELI	
		Acciaio	Acciaio
		Aignep	Univer
M36 x 2	160 - 200	EDA00 00 51 16 ZI	-
M42 x 2	250	EDA00 00 51 L0 ZI	-
M48 x 2	320	EDA00 00 51 E3 ZI	-