

CARATTERISTICHE


Temperatura ambiente							Max +50 °C	
Fluido							aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione - vuoto	
Sistema di commutazione							otturatore	
Vuoto Max							759,5 mm Hg	
Conessioni		G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diametro nominale (mm)		5,5	8	10	15	19	25	39
Corpo valvola							zama (G1/8 ÷ G1), alluminio (G1 1/2)	
Guarnizioni							otturatori conici in poliuretano e membrana Vulkollan ^(a) , otturatori in silicone ^(b)	
Spola							alluminio (G1/8 ÷ G3/8), acciaio + plastica (G1/2 ÷ G1 1/2)	
				G1/8		G1/4 ÷ G1 1/2		
Elettropilota				U1		U2		
Bobina				DA		DB		
Assorbimento				3,5 W (DC) - 5 VA (AC)		11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Connettore				AM-5110		AM-5111		
Tensione				12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC				
Comando manuale				a impulso a vite 2 posizioni				

(a) = Valvola per vuoto servocomandata da aria compressa

(b) = Valvola per vuoto diretto asservita da vuoto



Elettrovalvola 3/2 per vuoto servocomandato da aria compressa G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AG-3001 G1/8



3/2 NO
AG-3002 G1/8



3/2 NC
AG-3009 G1/4
AG-3011 G3/8




3/2 NO
AG-3010 G1/4
AG-3012 G3/8


Elettrovalvola 3/2 per vuoto servocomandato da aria compressa G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3020 G1/2
AG-3040 G3/4
AG-3050 G1



3/2 NO
AG-3021 G1/2
AG-3041 G3/4
AG-3051 G1



3/2 NC
AG-3062 G1 1/2



3/2 NO
AG-3063 G1 1/2


Servovalvola 3/2 per vuoto servocomandata da aria compressa G1/8 ÷ G3/8




3/2 NC
AG-3071 G1/8



3/2 NO
AG-3072 G1/8



3/2 NC
AG-3073 G1/4
AG-3075 G3/8




3/2 NO
AG-3074 G1/4
AG-3076 G3/8

Su richiesta disponibili versioni 2/2 NC-NO
Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio
Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

Servovalvola 3/2 per vuoto servocomandata da aria compressa G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3081 G1/2
AG-3091 G3/4
AG-3100 G1



3/2 NO
AG-3082 G1/2
AG-3092 G3/4
AG-3101 G1



3/2 NC
AG-3110 G1 1/2




3/2 NO
AG-3111 G1 1/2

Elettrovalvole 3/2 per vuoto diretto asservito da vuoto G1/4 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3210 G1/4
AG-3214 G3/8




3/2 NO
AG-3211 G1/4
AG-3215 G3/8



3/2 NC
AG-3222 G1/2
AG-3232 G3/4
AG-3242 G1



3/2 NO
AG-3223 G1/2
AG-3233 G3/4
AG-3243 G1



3/2 NC
AG-3256 G1 1/2




3/2 NO
AG-3257 G1 1/2

Elettrovalvola a solenoide 2/2 - 3/2 a comando diretto per vuoto G1/4 - G1/2



3/2 NC^(a)
AG-3310 G1/4 Ø 3 mm
AG-3311 G1/4 Ø 4 mm
AG-3312 G1/4 Ø 5 mm
AG-3313 G1/4 Ø 6 mm




2/2 NC
AG-3300 G1/4 Ø 3 mm
AG-3301 G1/4 Ø 4 mm
AG-3302 G1/4 Ø 5 mm
AG-3303 G1/4 Ø 6 mm

(a) = Scarico fisso Ø 3 mm


■ Bobina U2 - 17 VA



DB-0607 24V AC - 50/60 Hz
DB-0608 110V AC - 50/60 Hz
DB-0610 220V AC - 50/60 Hz



3/2 NC^(a)
AG-3330 G1/2 Ø 8 mm
AG-3331 G1/2 Ø 10 mm
AG-3332 G1/2 Ø 11 mm



2/2 NC
AG-3320 G1/2 Ø 8 mm
AG-3321 G1/2 Ø 10 mm
AG-3322 G1/2 Ø 11 mm

(a) = Scarico fisso Ø 3 mm