

TABELLA DI ABBINAMENTO
- BOBINE/ELETTROPILOTI
- ELETTROPILOTI/ELETTROVALVOLE

Elettropiloti

A (U05)

B (U04)

AA (U1)

AA (U3)

AB (U2)



Bobine

U04	10 mm
U05	15 mm
U1	22 mm
U2	30 mm
U3	30 mm

Elettrovalvole

BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4
AE	ISO 1 - ISO 2
BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm
AC-N	Interfaccia NAMUR
CL	G1/8
CM	G1/4
COMPA 2/4	
G6	G1/8
GL6	sottobase
G7	G1/8
PS	tubo Ø 4 tubo Ø 6 tubo Ø 8
AC	G1/8 - G1/4 G1/2
AF	G1/8 G1/4 - G3/8 G1/2 ÷ G1 G1 1/2
AG	G1/8 G1/4 ÷ G1 G1 1/2
P15E	G1/8

(a)

R

■ = Standard

R = Su richiesta

(a) = Versione connettore M12

Disponibile versione ATEX su richiesta

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

Bobina U04 10 mm per elettropiloti serie B

■ Con connettore integrato a 90° alto


DE-352 24 V DC 1,2 W
DE-452 24 V DC 1,35 W (con led)
DE-355 24 V DC 0,5 W


Connettore:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con connettore in linea


DE-552 24 V DC 1,2 W
DE-652 24 V DC 1,35 W (con led)

Connettore:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con cavetti volanti (lunghezza 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ Con connettore a cuffia in linea predisposta per tenuta stagna


DE-642I 12 V DC 1,35 W
DE-652I 24 V DC 1,35 W (con led)

Connettore:
D-530C-100
D-530C-200

Bobine U05 15 mm per elettropiloti serie A

■ Con connettore integrato a 90° alto



DD-351 24 V DC

Connettore:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con connettore integrato a 90° basso



DD-151 24 V DC

Connettore:
D-500
D-530-...
D-535-...


■ Con connettore integrato in linea



DD-551 24 V DC

Connettore:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Con cavetti volanti (lunghezza 300 mm)



DD-051L030 24 V DC 2 W
DD-052L030 24 V DC 2,5 W

■ Lato 15 mm Faston



DD-013 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
DD-040 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-041 12 V DC 2 W
DD-042 12 V DC 2,5 W
DD-050 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

DD-051 24 V DC 2 W
DD-052 24 V DC 2,5 W
DD-060 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-070 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Connettore:
AM-5109

Bobina U06 15 mm per valvole EL18/EL22

■ 15 mm



DL-0050 12 V DC 2,5 W
DL-0051 24 V DC 2,5 W
DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Bobine U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)



DA-0050 12 V DC 3,5 W
DA-0051 24 V DC 3,5 W
DA-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



DB-0501 12 V DC 11 W
DB-0502 24 V DC 11 W
DB-0507 24 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0509 110 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0510 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)



DC-0301 12 V DC 2,5 W
DC-0302 24 V DC 2,5 W
DC-0307 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0309 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0310 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA

Per bobine omologate secondo normativa CSA-UL
vedere sezione Elettropiloti omologati

Connettori

■ Connettore miniaturizzato
senza fili



D-500

Bobina:
U04/U05

■ Connettore miniaturizzato
con cavetti volanti



D-530-30
D-530-50
D-530-200

Bobina:
U04/U05

■ Connettore miniaturizzato con cavo



D-535-30
D-535-50
D-535-200

Bobina:
U04/U05

■ Connettore 15 mm



AM-5109

Bobina:
U05/U06

■ Connettore 22 mm



AM-5110

Bobina:
U1

■ Connettore 30 mm



AM-5111

Bobina:
U2/U3