

DF-RW


Prolunga cavo
DHF-033M12 = 3 m M12 (max 6 V)
DHF-053M12 = 5 m M12 (max 6 V)

Tipo	ELETTRONICO	
	DF-RW700L03	DF-RW700M12
Codice	DF-RW700L03	DF-RW700M12
Tensione di lavoro (V DC)	10÷28 V DC	10÷28 V DC
Corrente commutazione Max (mA)	5÷50	5÷50
Potenza commutazione Max (W)	1,5	1,5
Temperatura (°C)	-10 ÷ +60	
Caduta di tensione Max (V AC/DC)	5	5
Numero e sezione cavi (mmq)	2x4,8 (PUC)	2x4,8 (PUC)
Lunghezza cavo (mm)	3000	500
Contatto	NO	NO
Tempo di risposta Max (ms)	50	50
Indicatore di stato (LED)	rosso (posizione rilevamento) verde (posizione rilevamento ottimale)	
Grado di protezione (IEC 60529)	IP67	
Resistenza urti (G)	50	50

Serie cilindri

DF-RW:


JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLES (Ø12), JLEV (Ø12), YR3 DF-T

DF-RW + DF-R002:


M, KE, KD, KL, RP, RO, RS, RQ, OV, R, W, JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)

DF-RW + DF-R003:

JLE (Ø16÷63)

Circuiti elettrici


BRN = Marrone
BLU = Blu

M12

Indicatore LED 2 colori

Schema di montaggio
