

DF-T


Prolunga cavo

DHF-033M08 = 3 m M08 (max 60 V)

DHF-053M08 = 5 m M08 (max 60 V)

Serie cilindri

DF-T:

JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLE (Ø12), YR3

DF-T + DF-R002:

JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)



DF-T + DF-R003:

JLE (Ø16÷63)

Tipo	Elettromeccanico		Elettronico	
	REED		PNP	
Codice	DF-T200L03	DF-T200M08	DF-T700L03	DF-T700M08
Tensione di lavoro (V AC/DC)	5÷120 V AC/DC	5÷120 V AC/DC	5÷30 V DC	5÷30 V DC
Corrente commutazione Max (mA)	100	100	200	200
Potenza commutazione Max (W/V)	10	10	6	6
Temperatura (°C)	-10 ÷ +70			
Caduta di tensione Max (V AC/DC)	2,5	2,5	1	1
Numero e sezione cavi (mmq)	2 x 2,8 (PUR)	2 x 2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)	3x2,8 (PUR)
Lunghezza cavo (mm)	3000	300	3000	300
Contatto	NO	NO	NO	NO
Tempo di risposta Max (ms)	1	1	1	1
Indicatore di stato (LED)	rosso	rosso	verde	verde
Circuito elettrico	A	-	C	-
Grado di protezione (NEMA 6)	IP67			
Resistenza urti (G)	30	30	50	50

Circuiti elettrici

Versione con cavo



A AC/DC 2 fili NO

C DC 3 fili PNP NO


BRN = Marrone

BLK = Nero

BLU = Blu

Versione con connettore

A AC/DC 2 fili NO

C DC 3 fili PNP NO



PIN 1 = Marrone

PIN 2 = Bianco

PIN 3 = Blu

PIN 4 = Nero

M08 2 fili



M12 2 fili



M08 3 fili



M12 3 fili

