

DH



Altre versioni disponibili
(M08-M12)

DH-200M08 DH-200M12
DH-500M08 DH-500M12
DH-700M08 DH-700M12

Prolunga cavo

DHF-033M08 = 3 m M08 (max 60 V)
DHF-033M12 = 3 m M12
DHF-053M08 = 5 m M08 (max 60 V)
DHF-053M12 = 5 m M12

Con cavo 5 m

DH-200L5
DH-500L5
DH-700L5

Con cavo 10 m

DH-200L10
DH-500L10
DH-700L10


Fissaggi



DH-M10 DH-M20
DH-M12 DH-M25
DH-M16
Fascetta di fissaggio
su cilindri serie M



DH-K032050
DH-K063125
DH-K160200
DH-K250
Staffa per fissaggio
su cilindri K



KM-032050-1
KM-063100-1
KM-125000-1
Staffa per fissaggio
sensore KM su cilindri ISO
(su richiesta)



DH-S25
DH-S32
DH-S40
DH-S50
Staffa per fissaggio su
cilindri senza stelo serie S1


Tipo	ELETTROMECCANICO REED			ELETTRONICO PNP
Codice	KM-032000	DH-200	DH-500	DH-700
Tensione di lavoro (V AC/DC)	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	10÷30 V DC
Corrente commutazione Max (mA)	1000	200	200	200*
Potenza commutazione Max (W/VA)	30	10	10	5
Caduta di tensione Max (V AC/DC)	< 3,5	< 3,5	< 3,5	0,7
Campo magnetico minimo (gauss)	85	85	60	30
Tempo di risposta apertura (ms)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08
Tempo di risposta chiusura (ms)	< 1	< 1	< 1	0,03
Vita elettrica con carico resistivo (cicli)	>10 ⁷	>10 ⁷	>10 ⁷	>10 ⁹
Indicatore di stato (LED)	rosso	rosso	rosso	rosso
Numero e sezione cavi (mmq)	2x0,25	2x0,25	2x0,25	3x0,25
Lunghezza cavo (mm)	3000	3000	3000	3000
Circuito elettrico	A	A	A	C
Grado di protezione (EN60529)	IP65			
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ +80			

* 100mA con temperatura di utilizzo > +50°C


Circuiti elettrici

Versione con cavo

A AC/DC 2 fili NO




C DC 3 fili PNP NO




BRN = Marrone
BLK = Nero
BLU = Blu

Versione con connettore

A AC/DC 2 fili NO



C DC 3 fili PNP NO



PIN 1 = Marrone
PIN 2 = Bianco
PIN 3 = Blu
PIN 4 = Nero


M08 2 fili



M12 2 fili



M08 3 fili



M12 3 fili

