

3

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C
Fluido	aria filtrata 10 µm
Sistema di commutazione	spola
Pressione Max	10 bar
Conessioni	M5, per sottobase
Diametro nominale (mm)	2
Portata nominale (NI/min)	150
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Elettropilota/Bobina	serie A/U05
Tensione	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC



CHIAVE DI CODIFICA

E	-	0	2	2	4	
1		2	3	4	5	

1 Serie	2 Tipologia	3 Comando 14	4 Ritorno 12
E = Distributori miniaturizzati COMPA 2	02 = Montaggio su base 5/2 04 = Corpo filettato M5 5/2 05 = Montaggio su base 5/3 c.c. 06 = Montaggio su base 5/3 c.a. 07 = Montaggio su base 5/3 c.p. 08 = Corpo filettato M5 5/3 c.c. 09 = Corpo filettato M5 5/3 c.a. 10 = Corpo filettato M5 5/3 c.p.	2 = Elettrico DC 4 = Pneumatico 7 = Elettrico DC/AC	0 = Molla pneumomeccanica 2 = Elettrico DC 4 = Impulso pneumatico 7 = Elettrico DC/AC

5 Variante ATEX
X = Atex (su richiesta)

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

c.c. = centri chiusi c.a. = centri aperti c.p. = centri in pressione

Impulso pneumatico

<p>■ Singolo impulso</p> <p style="text-align: right;">E-0240</p>	<p>■ Doppio impulso</p> <p style="text-align: right;">E-0244</p>
---	--


Impulso elettrico

<p>■ Singolo impulso</p> <p style="text-align: right;">E-0220 E-0270</p>	<p>■ Doppio impulso</p> <p style="text-align: right;">E-0222 E-0277 E-0522 E-0622 E-0722</p>
--	--


Le elettrovalvole sono fornite senza bobina e connettore

Impulso pneumatico - Valvole 5/2 M5

■ Singolo impulso




■ Doppio impulso




Impulso elettrico - Valvole 5/2 M5

■ Singolo impulso



■ Doppio impulso



Impulso elettrico - Valvole 5/3 M5

■ Doppio impulso



Piastra d'entrata G 1/8

Sottobasi Manifold uscite laterali M5


Piastra chiusura posto valvola



Valvole 5/2 M5 - Meccaniche e manuali

3


■ Valvola levetta



LEVA

- E-15422G ■ GIALLO
- E-15422N ■ NERO
- E-15422R ■ ROSSO


■ Valvola tiretto



E-15420


E-15420A

■ Valvola puntale a sfera




E-15402A

■ Valvola puntale a sfera per azionamento meccanico a vite



E-15403A

■ Valvola puntale a sfera per azionamento meccanico da quadro



E-15412A

AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
								AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■		AI-3523Q ■		
								AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■					
								AI-3516QD ■							
AI-3511 ■	AI-3514 ■	AI-3515 ■	AI-3520 ■	AI-3522 ■	AI-3524 ■	AI-3525 ■	AI-3526 ■								
AI-3512 ■	AI-3516 ■	AI-3517 ■	AI-3521 ■	AI-3522 (2 pos.)											
AI-3513 ■	AI-3514D ■	AI-3519 ■		AI-3523 ■											
	AI-3516D ■														