

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	0 ÷ 80°C (-20 °C con aria secca)
	0 ÷ 150°C (con guarnizioni per alte temperature)
Fluido	aria compressa, filtrata, non lubrificata
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Testate	acciaio inox AISI 316
Camicia	acciaio inox AISI 316
Pistone	pressofuso in alluminio
Pattino di guida	PBT+PTFE
Stelo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni pistone	poliuretano (approvate FDA)
Bussola guida stelo	bronzo sinterizzato
Ammortizzatori	regolabili su entrambi i lati



CHIAVE DI CODIFICA

P	K	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione	4 Alesaggio (mm)
PK = Cilindri pneumatici ISO 15552 Ø 32÷125 mm	3 = Stelo inox	00 = D.E. Versione standard 01 = D.E. Stelo passante	032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100 050 = Ø50 125 = Ø125 063 = Ø63

D.E. = Doppio effetto

5 Corsa (mm)	6 Magnetico	7 Variante ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0700 = 700 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0800 = 800 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 1000 = 1000 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0125 = 125 0300 = 300 0600 = 600	M = Versione magnetica (standard di serie)	X = ATEX (su richiesta)
Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX		

Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 150°C)

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Forcella femmina con perno	Forcella snodata autolubrificata	Flangia ant./post.	Piedino ad angolo	Cerniera femmina con perno	Cerniera posteriore maschio	Contro-cerniera 90°	Cerniera post. maschio snodata	Cerniera femmina stretta con perno	Cerniera intermedia per tiranti
32	KF-15032PI	KF-17032I	KF-12032I	KF-13032I	KF-10032AI	KF-11032I	KF-19032CTAI	KF-11032SI	KF-10032ASI	KF-14032TI
40	KF-15040PI	KF-17040I	KF-12040I	KF-13040I	KF-10040AI	KF-11040I	KF-19040CTAI	KF-11040SI	KF-10040ASI	KF-14040TI
50	KF-15050PI	KF-17050I	KF-12050I	KF-13050I	KF-10050AI	KF-11050I	KF-19050CTAI	KF-11050SI	KF-10050ASI	KF-14050TI
63	KF-15063PI	KF-17063I	KF-12063I	KF-13063I	KF-10063AI	KF-11063I	KF-19063CTAI	KF-11063SI	KF-10063ASI	KF-14063TI
80	KF-15080PI	KF-17080I	KF-12080I	KF-13080I	KF-10080AI	KF-11080I	KF-19080CTAI	KF-11080SI	KF-10080ASI	KF-14080TI
100	KF-15080PI	KF-17080I	KF-12100I	KF-13100I	KF-10100AI	KF-11100I	KF-19100CTAI	KF-11100SI	KF-10100ASI	KF-14100TI
125	KF-15125PI	KF-17125I	KF-12125I	KF-13125I	KF-10125AI	KF-11125I	KF-19125CTAI	KF-11125SI	KF-10125ASI	KF-14125TI

Ø	Supporto per cerniera	Dado per stelo	Fascetta e adattatore DF	Sensore DF
32	KF-41032I	KF-16032I	DH-P025032DFI	DF-P700L06
40	KF-41040050I	KF-16040I	DH-P040DFI	
50	KF-41040050I	KF-16050I	DH-P050DFI	
63	KF-41063080I	KF-16050I	DH-P063DFI	
80	KF-41063080I	KF-16080I	DH-P080DFI	
100	KF-41100125I	KF-16080I	DH-P100DFI	
125	KF-41100125I	KF-16125I	DH-P125DFI	