

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20 °C con aria secca)
Fluido	aria compressa, filtrata, non lubrificata
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Testate	acciaio inox AISI 304
Camicia	acciaio inox AISI 304
Pistone	ottone
Stelo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni pistone	poliuretano
Bussola guida stelo	bronzo sinterizzato
Paracolpi	neoprene
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati (Ø 25)



CHIAVE DI CODIFICA

P	M	3	0	0	0	1	6	0	0	1	0	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione
PM = Cilindri pneumatici inox ISO 6432 Ø 16 ÷ 25 mm	3 = Stelo maschio	00 = D.E. Versione standard 01 = D.E. Stelo passante 50 = D.E. Con ammortizzi regolabili (Ø25) 51 = D.E. Stelo passante con ammortizzi regolabili (Ø25)

D.E. = Doppio effetto

4 Alesaggio (mm)	5 Corsa (mm)	6 Magnetico	7 Variante ATEX
016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25	0010 = 10 0025 = 25 0050 = 50 0080 = 80 0100 = 100 0125 = 125 0160 = 160 0200 = 200 0250 = 250 0320 = 320 0400 = 400 0500 = 500	M = Versione magnetica standard di serie	X = ATEX (su richiesta) Per tipologia e versioni, consultare il catalogo ATEX

Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 120°C)

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Forcella femmina con perno	Forcella snodata autolubrificata	Piedino ad angolo (MS3)	Flangia (MF8)	Cerniera femmina posteriore	Dado per testata	Dado per stelo	Fascetta e adattatore DF	Sensore DF
16	MF-15012PI	MF-17012I	MF-13012I	MF-12012I	MF-21012I	MF-20012I	MF-16012I	DH-P016020DFI	DF-P700L06
20	MF-15020PI	MF-17020I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	MF-16020I	DH-P016020DFI	
25	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	KF-16032I	DH-P025032DFI	