

1

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20°C con aria secca)
Fluido	aria compressa, filtrata, non lubrificata
Pressione di esercizio	1 ÷ 10 bar
Testate	acciaio inox AISI 304
Camicia	acciaio inox AISI 304
Pistone	alluminio
Pattino di guida	PBT+PTFE
Stelo	acciaio Inox AISI 316
Guarnizioni pistone	poliuretano
Bussola guida stelo	bronzo sinterizzato
Paracolpi	neoprene



CHIAVE DI CODIFICA

P	M	3	0	0	0	3	2	0	0	5	0	M
1	2	3	4		5			6				

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione	4 Alesaggio (mm)
PM = Cilindri pneumatici inox Ø 32 ÷ 63 mm	3 = Stelo maschio	00 = D.E. Versione standard 01 = D.E. Stelo passante D.E. = Doppio effetto	032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63

5 Corsa (mm)	6 Magnetico
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Versione magnetica (standard di serie)

Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 120°C)

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Forcella femmina con perno	Forcella snodata autolubrificata	Piedino ad angolo (MS3)	Cerniera femmina posteriore	Perni (MF8)	Dado per stelo	Ghiera per testata	Fascetta e adattatore DF	Sensore DF
32									
40	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13032I	MF-21032I	MF-18032I	KF-16032I	MF-20032I	DH-P025032DFI	
50	KF-15040PI	KF-17040I	MF-13040I	MF-21040I	MF-18040I	KF-16040I	MF-20040I	DH-P040DFI	
50	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13050I	MF-21050I	MF-18050I	KF-16050I	MF-20050I	DH-P050DFI	DF-P700L06
63	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13063I	MF-21063I	MF-18063I	KF-16050I	MF-20063I	DH-P063DFI	